



AS70

Jednovřetenové kopírovací frézy



- Mnohostranně použitelné při obrábění hliníkových a plastových profilů
- Přesné vyfrézování s vynaložením minimální síly, jednoduchá dvoupáková obsluha
- Kopírovací frézování v poměru 1:1, díky tomu přenesení vyfrézované kresby z šablony na profil
- Výroba vlastních šablon je možná (kopírování šablony na polotovar)
- Kopírovací frézování je možné také podle dorazů (jen pravouhlé otvory)
- Možnost rychlého a snadného nastavení
- Pneumatické upínání materiálů
- Ruční třístupňový kopírovací trn pro různé průměry frézy
- Dávkovací postřikovací zařízení

Možnosti vybavení

- Kopírovací šablony
- Upínací kleštiny
- Stativy a vodící tyče
- Dorazový systém
- Upínací zařízení materiálů
- Frézovací nástroje
- Vysoce výkonné řezné prostředky

1vřetenová kopírovací fréza AS 70/45

Stejně jako AS 70/44, ovšem:

- Přepínání otáček z 12.000 ot./min. na 6.000 ot./min. pro frézování tenkostěnných ocelových profilů


1vřetenová kopírovací fréza AS 70/50

Stejně jako AS 70/44, ovšem:

- Stolní přístroj
- Ruční upínací zařízení materiálů
- Bez dávkovacího rozprašovacího zařízení



**1vřetenová kopírovací
fréza AS 70/44**



**1vřetenová kopírovací
fréza AS 70/44**



AS 70 / JEDNOVŘETENOVÉ KOPÍROVACÍ FRÉZY

AS 70/44 - AS 70/45 - AS 70/50

- Rozsah frézování vodorovný podle dorazu 230 x 90 mm
- Rozsah frézování vodorovný podle kopírovací šablony 230 x 90 mm
- Rozsah upnutí profilů 180 x 130 mm
- Zdvih 110 mm
- Napětí 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Výstupní výkon motoru 0,74 kW

AS 70/44 - AS 70/50

- Otáčky frézovacího vřetena 12.000 ot./min.

AS 70/45

- Otáčky frézovacího vřetena 6.000/12.000 ot./min.

AS 70/44 - AS 70/45

- Připojení stlačeného vzduchu 7 barů
- Spotřeba vzduchu na pracovní takt 12 l bez postřikování, 24 l s postřikováním
- Délka 720 mm, hloubka 650 mm, výška 1.440 mm, hmotnost 120 kg

AS 70/50

- Délka 720 mm, hloubka 650 mm, výška 960 mm, hmotnost 75 kg