



KF78

Vícevřetenové kopírovací
frézy



- Frézování cylindrických vložek zámků a otvorů pro kliku s tloušťkou profilu do 70 mm
- Frézování ve dvou úrovních (svislé a vodorovné) dvěma zcela nezávisle na sobě pracujícími frézovacími agregáty
- Kopírovací frézování v poměru 1:1 s oběma frézovacími vřeteny
- Frézování podle dorazu a šablony
- Stůl potažený plastem pro ochranu povrchu profilu
- Pneumatické upnutí, vodorovné
- Dávkovací rozprašovací zařízení

Možnosti vybavení

- Kopírovací šablony
- Kopírovací šablona prázdná
- Kleštiny
- Stativy a vodící tyče
- Dorazové systémy
- Frézy
- Vysoce výkonné řezné přípravky



**2vřetenová kopírovací
fréza KF 78/23**



**2vřetenová kopírovací
fréza KF 78/23**



**2vřetenová kopírovací
fréza KF 78/23**



KF 78 / VÍCEVŘETENOVÉ KOPÍROVACÍ FRÉZY

KF 78/23

Frézovací rozsah vodorovný:

- Frézovací rozsah dle dorazu 300 x 100 mm
- Frézovací rozsah podle kopírovací šablony 270 x 70 mm
- Zdvih 80 mm

Frézovací rozsah svislý:

- Frézovací rozsah dle dorazu 290 x 100 mm
 - Frézovací rozsah podle kopírovací šablony 230 x 70 mm
 - Zdvih 120 mm
-
- Otáčky frézovacího vřetena 12.000 ot./min.
 - Upínací rozsah profilů 150 x 150 mm
 - Napětí 230/400 V, 3~, 50 Hz
 - Odevzdávaný výkon motoru 0,74 kW
 - Příklad vzduchu 7 barů
 - Spotřeba vzduchu na pracovní takt 12 l bez postřikování, 24 l s postřikováním
 - Délka 940 mm, hloubka 1.150 mm, výška 1.600 mm, hmotnost 260 kg