



KS101/30

Keil- und
Klinkschnittsägen




- Präzise V-Schnitte in Aluminium- und Kunststoffprofile
- Pneumatischer, stufenlos einstellbarer Sägevorschub für schnellen Ablauf des Sägevorgangs und präzisen Sägeschnitt mit Eilrücklauf
- Einfache Einstellung der Schnitttiefe
- Serienmäßig mit Anschluss für Späneabsaugschlauch und Spänebehälter
- Serienmäßig mit Sägeblättern
- Serienmäßig mit Dosiersprüheinrichtung

Optionen


- Materialspanneinrichtungen
- Anschlag- und Mess-Systeme
- Rollenbahn
- Sägeblätter
- Hochleistungsschneidmittel



**Keil- und
Klinkschnittsäge KS
101/30**



**Keil- und
Klinkschnittsäge KS
101/30**




**Keil- und
Klinkschnittsäge KS
101/30**



**Keil- und
Klinkschnittsäge KS
101/30**



**Keil- und
Klinkschnittsäge KS
101/30**



**Keil- und
Klinkschnittsäge KS
101/30**

Schnittdiagramm KS 101/30





KS 101/30 / KEIL- UND KLINGSCHNITTSÄGEN

- Schnittbereich bei V-Schnitten Schnitttiefe 80 mm, Profilhöhe 100 mm
- Sägeblattdurchmesser 300 mm
- Sägeblattdrehzahl 2.800 1/min.
- Elektrischer Anschluss 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Leistungsabgabe je Motor 0,9 kW
- Druckluftanschluss 7 bar
- Luftverbrauch je Arbeitstakt 20 l ohne Sprühen, 44 l mit Sprühen
- Länge 980 mm, Tiefe 800 mm, Höhe 1.650 mm, Gewicht 240 kg