

TECHNISCHES BLATT

12/12/2025



Kommissionswagen für innerbetrieblichen- und LKW-Transport der Fensterelemente

- Stabile Stahlkonstruktion
- Wagen für inner- und außerbetrieblichen Transport
- Aufnahme für Staplertransport
- Vier Haken für Krantransport
- Vier Zurrgurthalter
- Profilauflage mit Gummibelag
- Lenkrollen abnehmbar, dadurch sicherer Stand des Kommissionswagens auf dem LKW
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse

elumatec Pinacher 75417 Mü Germany

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

1



TECHNISCHES BLATT

12/12/2025



Kommissionswagen KW 2



Lenkrollen

Vier Lenkrollen,davon zwei mit Feststellbremse,bieten hohe Beweglichkeit und leichte,sichere Handhabung




Lenkrollen abnehmbar

Lenkrollen abnehmbar,dadurch sicherer Stand des Kommissionswagens auf dem LKW



Auflage mit Gummi-Profil

Auflagefläche mit Gummi-Profil belegt,schützt das Profil vor Beschädigungen



Gabelstaplerbügel und Zurrgurthalter

Mit vier Gabelstaplerbügeln und vier Zurrgurthaltern



Kranhaken

Mit vier Kranhaken



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



TECHNISCHES BLATT

12/12/2025

KW 2 / KOMMISSIONSWAGEN

- Länge 2.025 mm
- Breite 1.090 mm
- Höhe 1.880 mm
- Anlagehöhe 1.500 mm
- Nutzbreite 800 mm
- Gewicht 130 kg
- Tragkraft 600 kg
- Laufrollendurchmesser 125 mm

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.