


### **TECHNISCHES BLATT**

12/12/2025



- Stabile Stahlkonstruktion
- Vertikale Rollenbahn für fließenden Transport zur nächsten Bearbeitung, sowie auch für den Transport zur Lagerung und Sortierung der fertigen Fenster
- Einfaches Handling von Fensterelementen
- Jede Rollenbahneinheit 3.000 mm lang
- Kunststoff-Gleitleisten oben und unten
- Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm
- Grundeinheit mit Endständer
- Vertikale Rollenbahn auf Schienen mit Spurkranzrädern, fahrbar
- Rollenbahn ist 360° drehbar

#### **Optionen**

- Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts
- Endstopper für VR
- Einführrolle für VR
- Profilschoner für Tragrollen (Alu)

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1


# elumatec

## **TECHNISCHES BLATT**


12/12/2025



Vertikale Rollenbahn mit Fahr- und Dreheinrichtung VR 3000 DF



**Tragrollen**Laufrollen durchgehend,Tragrollenbreite 200 mm,



**Röllchenbahn**Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen,Durchmesser 50 mm



**Anlage**Rückseitige Anlage mit KunststoffGleitleisten oben und unten



**Handgriff**Handgriff zum leichten Schieben der Rollenbahn auf Schienen



Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und Feststellbremse





## **TECHNISCHES BLATT**

12/12/2025



**Endstopper** 

Endstopper Rb = 200 mm für VR



**Einführrolle** 

Schutzrollen für Rollenbahnanfang oder ende L = 500 mm (Paar) L = 250 mm (Paar)



**Profilschoner** 

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/16 x).Tragrollen mit Schutzschlauch bezogen



#### Zusätzliche Röllchenbahnen

Zusätzliche Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen oben/unten



#### **Fahrschiene**

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und rechts



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



# **TECHNISCHES BLATT**

12/12/2025

#### VR 3000 DF / VERTIKALE ROLLENBAHNEN

- Länge 3.000 mm
- Breite 1.000 mm
- Höhe 2.490 mm
- Tragrollenbreite 200 mm
- Anlagehöhe 2.100 mm
- Tragkraft 200 kg
- Gewicht 180 kg

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.