




VR3000 F

Vertikale Rollenbahnen



Rollenbahn vertikal für den Transport von Fensterelementen


- Stabile Stahlkonstruktion
- Vertikale Rollenbahn für fließenden Transport zur nächsten Bearbeitung sowie auch für den Transport zur Lagerung und Sortierung der fertigen Fenster
- Einfaches Handling mit den Fensterelementen
- Jede Rollenbahneinheit 3.000 mm lang
- Kunststoff-Gleitleisten oben und unten
- Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm
- Grundeinheit mit Endständer
- Vertikale Rollenbahn auf Schienen, mit Spurkranzrädern fahrbar

Optionen

- Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts
- Endstopper für VR
- Einführrolle für VR
- Profilschoner für Tragrollen (Alu)




Vertikale Rollenbahn VR 3000 F




Zusätzliche Röllchenbahnen

Zusätzliche Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen oben/unten



Röllchenbahn

Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm




Einführrolle

Schutzrollen für Rollenbahnanfang oder -ende L = 500 mm (Paar) L = 250 mm (Paar)



Fahrschiene


Fahrschienen 2,0 m jeweils links und rechts



Fahreinheit


Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und Feststellbremse






Endstopper

Endstopper Rb = 200 mm




Tragrollen

Laufrollen durchgehend, Tragrollenbreite 200 mm, Rollenbahneinheit 2.000 mm, 3.000 mm und 4.000 mm lang




Handgriff

Handgriff zum leichten Schieben der Rollenbahn auf Schienen



Profilschoner

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/11 x, Alu/16 x und Alu/21 x). Tragrollen mit Schutzschlauch bezogen



Anlage

Rückseitige Anlage mit Kunststoff-Gleitleisten oben und unten





VR 3000 F / VERTIKALE ROLLENBAHNEN

- Länge 3.000 mm
- Breite 1.000 mm
- Höhe 2.490 mm
- Tragrollenbreite 200 mm
- Anlagehöhe 2.100 mm
- Tragkraft 200 kg
- Gewicht 140 kg