



*HD*

Mesas giratorias  
elevadoras




Mesa elevadora y giratoria para el montaje y la inserción de juntas. Construcción estable de acero. Ideal para el montaje y la inserción de juntas. Altura regulable. Altura de la mesa interior ajustable neumáticamente. Mesa interior giratoria; con freno de fijación neumático. Mesa interior equipada con tiras de goma. Mesa exterior con barras de deslizamiento de plástico. Suministro de aire comprimido cuádruple.




### Dispositivos giratorios elevadores

Prácticos para el montaje de herrajes y el montaje final así como para la introducción de juntas. Mesa interior de altura neumáticamente regulable. Mesa interior giratoria con freno de retención neumático



### Conmutador de pedal

Control por válvula de pedal



### Cuádruple toma de aire comprimido

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas



### Superficie de apoyo

Mesa exterior con listón de deslizamiento de plástico. Mesa interior con listones de goma



### Mesa exterior con listones de goma

Soporte de mesa exterior con perfil fungiforme de goma para HD 3000. La mesa exterior puede suministrarse también con perfil de goma si se desea



### MODELOS

HD 3000



### DIMENSIÓN Y PESO

Longitud (mm)	3.000
Ancho (mm)	1.300
Peso (kg)	240

### SUPERFICIE DE APOYO

Altura regulable (mm)	850 ÷ 1000
Elevación neumática de la mesa interior (mm)	150
Capacidad de carga (kg)	200
Mesa exterior con listones de goma	<input type="radio"/>

### CARACTERÍSTICAS

Presión de aire de funcionamiento (bar)	7
Consumo de aire aprox. (l/min)	35

Incluido ● Disponible ○