

# **FICHA TÉCNICA**

12/12/2025

# MGS72/30

#### **Tronzadoras**



- · Mesa de apoyo estable, lijada y continua con mesa circular sobre rodamientos de precisión
- Accionamiento silencioso y sin desgaste por correas múltiples en "V"
- Avance de la unidad de corte manual
- Equipada en forma estándar con disco de corte
- Aparato de mesa

#### **Opciones**

- Armazón inferior
- Dispositivo neumático de fijación de material
- Mordazas de sujeción rápida
- Sistemas de tope y medición
- Transfers de rodillos
- Discos de corte
- Dispositivo de lubrificación dosificado
- Aceite de corte de altas prestaciones

### Tronzadora MGS 72/10

Véase MGS 72/30 pero:

- Armazón inferior
- Dispositivos neumáticos de fijación de material (2 horizontales, 1 vertical)
- Dispositivo de lubrificación dosificado

#### **Datos técnicos**

• Longitud 780 mm, profundidad 900 mm, altura 1.600 mm, peso 210 kg.



# **FICHA TÉCNICA**

12/12/2025



Tronzadora MGS 72/10


GS 72/10 + MMS 100 + transfer de rodillos



Tronzadora MGS 72/30



Tronzadora MGS 72/30



## Tronzadora MGS 72/30

Diagrama de corte MGS 72/30

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



# **FICHA TÉCNICA**

12/12/2025

## MGS 72/30 / TRONZADORAS

- $^{\bullet}\,$  Gama de giro: 0° 45° a izquierda y derecha regulable con progresión continua
- Puntos de retención en 15°, 30° y 45°
- Capacidad de corte ver diagrama de corte
- Diámetro del disco de corte: 380 mm
- N.° de revoluciones del disco de corte: 2.800 1/min.
- Conexión eléctrica: 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potencia suministrada: 3 kW
- Longitud 780 mm, profundidad 900 mm, altura 815 mm, peso 120 kg.

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.