



SA73/36

Tronzadoras automáticas



- Para cortar en gran escala perfiles de aluminio para la construcción de ventanas y en la industria
- Avance de material (sincronización) cuidadoso con las superficies al tener el sistema elevador de perfiles en un nivel
- Conmutador-selector para el avance simple, doble o triple
- Avance seguro del material gracias a dos cilindros de sujeción horizontales
- Desconexión automática al final del perfil
- Dispositivo de lubricación dosificado
- Equipada en forma estándar con disco de corte
- Con visualización digital de serie

Opciones

- Equipo de aspiración
- Transfer de rodillos
- Discos de corte
- Aceite de corte de altas prestaciones



**Tronzadora automática
SA 73/36**




**Tronzadora automática
SA 73/36**



**Tronzadora automática
SA 73/36**



**Tronzadora automática
SA 73/36**



**Tronzadora automática
SA 73/36**

Diagrama de corte SA 73/36



SA 73/36 / TRONZADORAS AUTOMÁTICAS

- Gama de corte: 150 x 110 mm
- Diámetro del disco de corte: 380 mm
- N.º de revoluciones del disco de corte: 2.800 1/min.
- Conexión eléctrica: 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potencia suministrada: 3 kW
- Toma de aire comprimido 7 bar
- Consumo de aire por ciclo de trabajo: 19 l sin lubricación, 31 l con lubricación
- Longitud 1.500 mm, profundidad 1.100 mm, altura 1.550 mm, peso 290 kg.
- Longitud de avance por ciclo: 5 - 250 mm (posibilidad de hasta tres ciclos)