

FICHA TÉCNICA

10/12/2025

SA**73/36**

Tronzadoras automáticas



- Para cortar en gran escala perfiles de aluminio para la construcción de ventanas y en la industria
- · Avance de material (sincronización) cuidadoso con las superficies al tener el sistema elevador de perfiles en un nivel
- Conmutador-selector para el avance simple, doble o triple
- Avance seguro del material gracias a dos cilindros de sujeción horizontales
- Desconexión automática al final del perfil
- Dispositivo de lubrificación dosificado
- Equipada en forma estándar con disco de corte
- Con visualización digital de serie

Opciones

- Equipo de aspiración
- Transfer de rodillos
- Discos de corte
- Aceite de corte de altas prestaciones

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1



FICHA TÉCNICA

10/12/2025



Tronzadora automática SA 73/36




Tronzadora automática SA 73/36



Tronzadora automática SA 73/36



Tronzadora automática SA 73/36



Tronzadora automática SA 73/36

Diagrama de corte SA 73/36



FICHA TÉCNICA

10/12/2025

SA 73/36 / TRONZADORAS AUTOMÁTICAS

• Gama de corte: 150 x 110 mm

• Diámetro del disco de corte: 380 mm

• N.° de revoluciones del disco de corte: 2.800 1/min.

• Conexión eléctrica: 230/400 V. 3~. 50 Hz

• Potencia suministrada: 3 kW

• Toma de aire comprimido 7 bar

• Consumo de aire por ciclo de trabajo: 19 I sin lubrificación, 31 I con lubrificación

• Longitud 1.500 mm, profundidad 1.100 mm, altura 1.550 mm, peso 290 kg.

• Longitud de avance por ciclo: 5 – 250 mm (posibilidad de hasta tres ciclos)

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.