AS 170

COPIEUSES



- Zone de fraisage importante malgré une construction compacte
- Fraiseuses à copier sur butées latérales ou gabarit en rapport 1:1
- Doigt de copiage pneumatique à deux niveaux pour 2 diamètres de fraise différents
- La suspension brevetée du levier de copiage garantit des fraisages précis avec un minimum d'effort
- Réglage de la hauteur de la table pour des profilés extrêmement hauts jusqu'à 400 mm
- Changement d'outil simple par " Spindle lock "
- Dispositif de serrage pneumatique du matériau
- Dispositif de pulvérisation avec dosage

Options

- Gabarits de copiage
- Gabarit de copiage vierge
- Doigts de copiage
- Pinces de serrage
- Systèmes de butée
- Dispositifs de serrage du matériau
- Outils de fraisage

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- Liquide de coupe haute performance

FRAISEUSE À COPIER MONO-BROCHE AS 170/10

Voir AS 170/00, mais :

- Système de butée inclus

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Fraiseuse à copier mono-broche AS 170/10



Fraiseuse à copier mono-broche AS 170/10

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.