



AKSV-550

Vyřezávací pily




- Výřezy příčnicků ve výrobě fasád
- Obrobek je pevně upnutý, to znamená, že se pohybují jen pilové agregáty, díky tomu přesné a bezpečné vyřezávání
- Nastavování hloubky řezu s analogovým ukazatelem
- Ruční nastavení úhlu pilového kotouče o průměru 550 mm s digitálním ukazatelem úhlu
- Vodorovné a svislé upínání profilů
- Obouruční ovládání při řezu

Možnosti příslušenství


- Pilové kotouče
- Vysoce výkonné řezné prostředky



Vyřezávací pila AKS V-550



Vyřezávací pila AKS V-550



Vyřezávací pila AKS V-550



AKS V-550 / VYŘEZÁVACÍ PILY

Pilový agregát pro výřez fixně 0°:

- Průměr pilového kotouče 350 mm
- Výkon 2 kW s motorovou brzdou
- Otáčky pilového kotouče 2.800 ot./min.

Pilový agregát pro výřez 90°+45° a 90°-20°:

- Průměr pilového kotouče 550 mm
- Výkon 3 kW s motorovou brzdou
- Otáčky pilového kotouče 2.800 ot./min.
- Maximální rozsah výřezu: 210 mm x 100 mm
- Připojení stlačeného vzduchu 7 barů
- Hmotnost 480 kg