



DG142 XL

Dvojité pokosové pily



- Řez na vnější rozměr pro všechny varianty řezu
- Ideální stroj pro výrobu velkých sérií při řezech 90° a 45°
- Standardně s pilovými kotouči a ochrannými kryty
- Standardně s digitálním displejem E 190 a nastavením ručním kolečkem
- Svislá pneumatická upínka materiálu

Délkové varianty

- 3.000 mm
- 4.500 mm
- 6.000 mm
- 7.500 mm
- Další délky na vyžádání!

Možnosti vybavení

- Manuální nastavení úhlu pro každý agregát, digitální
- Softwarový doplněk pro E 590: Optimalizační program, softwarový modul pro příčné řezy a nadměrné řezy u E 590 a E 390 jako standardní vybavení
- Tiskárna etiket u provedení s E 390 a E 590
- Pojízdňá podpěra materiálu
- Upínky materiálu
- Doraz pro sloupky, doraz pro krátké řezy
- Odsávací zařízení
- Válečková dráha stacionární a/nebo pojízdná
- Pilové kotouče
- Motory o výkonu 5,5 kW pro obrábění hliníku
- Hydro posuv pro obrábění hliníku
- Vysoce výkonný řezný prostředek pro zpracování hliníku
- Dávkovací rozprašovací zařízení pro zpracování hliníku
- Cykly
- Ochranný plot

Varianty řízení

- Ruční nastavení délky řezu s digitálním displejem E 190
- Polohovací řízení E 390



- PC řízení E 590

DG 142 XL / DVOJITÉ POKOSOVÉ PÍLY

- Nejmenší řezná délka při 90° 400 mm
- Nejmenší řezná délka při 45° naklonění 400 mm
- Úhel natočení dovnitř 90° - 45°
- Řezný rozsah viz řezný diagram
- Průměr pilového kotouče 550 mm
- Otáčky kotouče 2.800 1/min.
- Napětí 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Odevzdávaný výkon motoru 4 kW
- Připojka vzduchu 7 barů
- Spotřeba vzduchu na pracovní takt 40 l bez postřikování, 64 l s postřikováním