



*HD*

Zdvížeň otočné stoly




Zvedací a otočný stůl pro montáž a umístění těsnění. Stabilní ocelová konstrukce. Ideální pro montáž a umístění těsnění. Výškově nastavitelný. Vnitřní stůl pneumaticky výškově nastavitelný. Vnitřní stůl otočný s pneumatickou zajišťovací brzdou. Vnitřní stůl s pryžovými lištami. Vnější stůl s plastovými kluznými lištami. Připojení stlačeného vzduchu 4krát.




### Zvedací a otočná zařízení

Praktická při montáži kování a při konečné montáži a při umístění těsnění. Vnitřní stůl pneumaticky výškově nastavitelný. Vnitřní stůl otočný s pneumatickou zajišťovací brzdou



### Nožní spínač

Řízení nožním ventilem



### 4násobná přípojka stlačeného vzduchu

4násobná přípojka stlačeného vzduchu pro připojení pneumatických nástrojů



### Odkládací plocha

Vnější stůl s plastovými kluznými lištami. Vnitřní stůl s pryžovými lištami



### Vnější stůl s pryžovými lištami

Opěrná plocha vnějšího stolu pryžový plstěný profil pro HD 3000. Na přání lze dodat vnější stůl také s pryžovým profilem



### MODELY

HD 3000



### ROZMĚRY A HMOTNOST

|               |       |
|---------------|-------|
| Délka (mm)    | 3.000 |
| Šířka (mm)    | 1.300 |
| Hmotnost (kg) | 240   |

### OPĚRNÁ PLOCHA

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Nastavitelná výška (mm)                  | 850 ÷ 1000            |
| Pneumatické zvedání vnitřního stolu (mm) | 150                   |
| Nosnost (kg)                             | 200                   |
| Vnější stůl s gumovými páskami           | <input type="radio"/> |

### CHARAKTERISTIKY

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Provozní tlak vzduchu (bar)        | 7  |
| Přibližná spotřeba vzduchu (l/min) | 35 |

Included ● Available ○