



### KF78/23

Vícevřetenové kopírovací  
frézy



- Frézování cylindrických vložek zámků a otvorů pro kliku s tloušťkou profilu do 70 mm
- Frézování ve dvou úrovních (svislé a vodorovné) dvěma zcela nezávisle na sobě pracujícími frézovacími agregáty
- Kopírovací frézování v poměru 1:1 s oběma frézovacími vřeteny
- Frézování podle dorazu a šablony
- Stůl potažený plastem pro ochranu povrchu profilu
- Pneumatické upnutí, vodorovné
- Dávkovací rozprašovací zařízení

#### Možnosti vybavení

- Kopírovací šablony
- Kopírovací šablona prázdná
- Kleštiny
- Stativy a vodící tyče
- Dorazové systémy
- Frézy
- Vysoce výkonné řezné přípravky



**2vřetenová kopírovací  
fréza KF 78/23**



**2vřetenová kopírovací  
fréza KF 78/23**



### KF 78/23 / VÍCEVŘETENOVÉ KOPÍROVACÍ FRÉZY

---

#### Frézovací rozsah vodorovný:

- Frézovací rozsah dle dorazu 300 x 100 mm
- Frézovací rozsah podle kopírovací šablony 270 x 70 mm
- Zdvih 80 mm

#### Frézovací rozsah svislý:

- Frézovací rozsah dle dorazu 290 x 100 mm
- Frézovací rozsah podle kopírovací šablony 230 x 70 mm
- Zdvih 120 mm
  
- Otáčky frézovacího vřetena 12.000 ot./min.
- Upínací rozsah profilů 150 x 150 mm
- Napětí 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Odevzdávaný výkon motoru 0,74 kW
- Přípojka vzduchu 7 barů
- Spotřeba vzduchu na pracovní takt 12 l bez postřikování, 24 l s postřikováním
- Délka 940 mm, hloubka 1.150 mm, výška 1.600 mm, hmotnost 260 kg