



SBZ630

Centra pro obrábění tyčí



- Centrum pro obrábění tyčí s vkládacím a vykládacím zásobníkem
- Díky modulární konstrukci se může SBZ 630 podle potřeby koncipovat čistě jako pilový automat SBZ 630/01 nebo jako kompletní centrum pro obrábění tyčí SBZ 630/11
- Při provedení jako centrum pro obrábění tyčí pro hliník probíhá obrábění v jedné obráběcí stanici s možností až 30 obráběcích jednotek
- Řezání se poté provádí následně pomocí 7osé pilové stanice
- Při pracovním postupu uvedete směr – zleva doprava nebo zprava doleva


Možnosti vybavení

- Tiskárna etiket
- Čtečka čárových kódů
- Vkládací zásobník pro deset profilových tyčí pro šířky profilů až 130 mm
- eluCad (softwarový balíček Office pro optimální řízení výroby)




Centrum pro obrábění tyčí SBZ 630

SBZ 630/11/L + speciální příslušenství




Centrum pro obrábění tyčí SBZ 630



Centrum pro obrábění tyčí SBZ 630



Centrum pro obrábění tyčí SBZ 630



Centrum pro obrábění tyčí SBZ 630



SBZ 630 / CENTRA PRO OBRÁBĚNÍ TYČÍ

- Délky profilů a zbývající kusy od 500 do 7.500 mm
- Vkládací zásobník pro sedm profilových tyčí pro šířky profilů až 250 mm
- Automatická výšková, boční osa, osa otáčení (350°) uchopovacího ramene
- Automatické vodorovné nastavení (5-70 mm) svislých upínačů
- Obráběcí modul až pro 30 frézovacích jednotek
- Jednokotoučová pila 7 kW pro variabilní řezy 45°-135° naklápěné nebo natáčené
- Výstup profilů pomocí výstupního dopravního pásu