

05/12/2025

FAZ2800/60

Flügelanschlagzentren



Flügelanschlagzentrum für die Beschlagmontage an Kunststoff-Fensterflügeln

- Ergonomisches Verschrauben der Beschläge in kürzester Zeit
- Flügelanschlagtisch zum Messen und Ablängen von Beschlagteilen
- Optimierung der Flügelbearbeitung durch Zusammenfassung von diversen Arbeitsgängen an einem Arbeitsplatz
- Montagetisch pneumatisch neigbar
- Flügel-, Mess- und Zentriereinrichtung pneumatisch verfahrbar
- Beschlagstanze mit Anschlägen für Griffsitz mittig und konstant
- Zwei Anschlagklötze für unterschiedliche Flügelbreiten
- Schraubeinheit fahrbar mit pneumatischer Höhenverstellung
- Schraubenzuführgerät
- Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1



05/12/2025



Flügelanschlagzentrum FAZ 2800/60



AuflageflächeTischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten



Schraubeinheit
Schraubeinheit fahrbar mit pneumatischer
Höhenverstellung




Beschlagstanze

Beschlagstanze mit Anschlägen für Griffsitz mittig und konstant.Beschlagstanze mit offenem Schnittwerkzeug



Schraubenzuführgerät

Vorschubschrauber mit automatischer Schraubenzuführung



Anschlagklotz

Anschlagklotz für weitere Flügelbreiten



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



05/12/2025



Lasereinheit (Option)

Laser für Schraubposition



Eckbandbohreinheit

Eckbandbohreinheit mit verstellbarem 2-Spindel-Bohrkopf,pneumatischer Höhenverstellung,mit Anschlägen für die Bohrpositionen links und rechts



Schrauber mit Mundstück mit Handeinwurftrichter

Schrauber mit Mundstück mit Handeinwurftrichter für zweite Schraubenlänge



8-fach Höhenverstellung

8-fach Höhenverstellung für unterschiedliche Schraubhöhen



Tischauflage Bürstenleiste



Beschlagregal

Zur übersichtlichen Lagerung der Beschläge am Flügelmontageplatz



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



05/12/2025

FAZ 2800/60 / FLÜGELANSCHLAGZENTREN

- Tischlänge 2.900 mm
- Tischbreite 1.400 mm
- Gesamtlänge 3.400 mm
- Gesamtbreite 2.000 mm
- Gewicht 400 kg
- Tischhöhe einstellbar 850 1.000 mm
- Tischneigung ca. 15°
- Flügelinnenmaße ca. 280 2.300 mm
- Druckluftanschluss 7 bar
- Luftverbrauch:
 - Schrauber ca. 250 l/min.
 - Spanneinrichtung ca. 35 l/min.
- Schraubenabmessungen:
 - Kopfdurchmesser ca. 5,0 9,0 mm
 - Schaftdurchmesser ca. 3,5 4,5 mm
 - Länge ca. 10,0 35,0 mm
- Elektrischer Anschluss 230 V, 1~, 50 Hz
- Motorleistung 0,5 kW bei 850 1/min.