

05/12/2025



Rollenbahn vertikal für den Transport von Fensterelementen

- Stabile Stahlkonstruktion
- Vertikale Rollenbahn für fließenden Transport zur nächsten Bearbeitung sowie auch für den Transport zur Lagerung und Sortierung der fertigen Fenster
- Einfaches Handling mit den Fensterelementen
- Jede Rollenbahneinheit 2.000 mm lang
- Kunststoff-Gleitleisten oben und unten
- Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm
- Grundeinheit mit Endständer
- Vertikale Rollenbahn auf Schienen, mit Spurkranzrädern fahrbar

#### **Optionen**

- Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts
- Endstopper für VR
- Einführrolle für VR
- Profilschoner für Tragrollen (Alu)

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1



05/12/2025




Vertikale Rollenbahn VR 2000 F




Tragrollen

Laufrollen durchgehend,Tragrollenbreite 200 mm. Rollenbahneinheit 2.000 mm,3.000 mm und 4.000 mm lang



Röllchenbahn

Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen,Durchmesser 50 mm



**Anlage** 

Rückseitige Anlage mit Kunststoff-Gleitleisten oben und unten



#### **Handgriff**

Handgriff zum leichten Schieben der Rollenbahn auf Schienen




#### **Fahreinheit**

Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und Feststellbremse

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



05/12/2025



**Endstopper** 

Endstopper Rb = 200 mm für VR



### **Einführrolle**

Schutzrollen für Rollenbahnanfang oder - ende L = 500 mm (Paar) L = 250 mm (Paar)



### **Profilschoner**

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/11 x,Alu/16 x und Alu/21 x). Tragrollen mit Schutzschlauch bezogen



## Zusätzliche Röllchenbahnen

Zusätzliche Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen oben/unten



## **Fahrschiene**

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und rechts



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



05/12/2025

### VR 2000 F / VERTIKALE ROLLENBAHNEN

- Länge 2.000 mm
- Breite 1.000 mm
- Höhe 2.490 mm
- Tragrollenbreite 200 mm
- Anlagehöhe 2.100 mm
- Tragkraft 200 kg
- Gewicht 100 kg