

FICHA TÉCNICA

05/12/2025

KF**78/23**

Copiadoras fresadoras de múltiples cabezas



- Fresar cilindros de cerradura y aberturas con un grosor de perfil de hasta 70 mm
- Fresado en dos niveles (vertical y horizontal) gracias a dos unidades de fresadoras que trabajan completamente independientes entre sí
- Fresado copiador con una relación 1:1 con ambos motor portafresa
- Fresado tras tope y plantilla
- Mesa recubierta de plástico para proteger la superficie de los perfiles
- Fijación neumática, horizontal
- Dispositivo de lubrificación dosificado

Opciones

- Plantillas de copiar
- Piezas en bruto de plantillas de copiar
- Pinzas de sujeción
- Trípodes y vástagos de guía
- Apoyos y topes de pieza a mecanizar
- Herramientas de fresado
- Aceite de corte de altas prestaciones

1



FICHA TÉCNICA

05/12/2025



Copiadora fresadora doble KF 78/23



Copiadora fresadora doble KF 78/23



Copiadora fresadora doble KF 78/23



FICHA TÉCNICA

05/12/2025

KF 78/23 / COPIADORAS FRESADORAS DE MÚLTIPLES CABEZAS

Gama de fresado horizontal:

• Gama de fresado con tope: 300 x 100 mm

• Gama de fresado con plantilla de copiar: 270 x 70 mm

• Carrera: 80 mm

Gama de fresado vertical:

• Gama de fresado con tope: 290 x 100 mm

• Gama de fresado con plantilla de copiar: 230 x 70 mm

• Carrera: 120 mm

• N.° de revoluciones del motor portafresa: 12.000 1/min.

• Gama de fijación de los perfiles: 150 x 150 mm

• Conexión eléctrica: 230/400 V, 3~, 50 Hz

Potencia suministrada: 0,74 kWToma de aire comprimido 7 bar

• Consumo de aire por ciclo de trabajo: 12 I sin lubrificación, 24 I con lubrificación

• Longitud 940 mm, profundidad 1.150 mm, altura 1.600 mm, peso 260 kg.

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.