

05/12/2025

## KT3000

Mesas basculantes



Mesa para el montaje vertical y horizontal

- Estable construcción en acero
- Importante al cambiar de transporte vertical a horizontal y viceversa
- Ideal para el montaje vertical y horizontal
- Bascula neumáticamente
- Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico
- Soporte de rodillos con bajada neumática
- Cuádruple toma de aire comprimido

### **Opciones**

- Puede suministrarse con listones de cepillos si se desea
- Puede suministrarse con listones de fieltro si se desea (para perfiles de madera)
- Puede suministrarse con listones de goma si se desea (para perfiles de aluminio)
- Soporte de mesa extraíble arriba para KT/KTH 3000
- Protector de perfiles para rodillos portadores
- Dispositivo móvil para KT/KTH/MS/VE
- Carril de rodadura de 2,0 m

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.


1



05/12/2025




### Mesa basculante KT 3000




Superficie de apoyo

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico




### Soporte de rodillos

Transfer de rodillos con bajada neumática de forma que en posición horizontal permite trabajar libremente y en posición vertical posibilita el transporte sin dificultades



### Conmutador de pedal

Control por válvula de pedal, giro horizontal/vertical neumático



# Cuádruple toma de aire comprimido

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas



# Protector de perfiles para rodillos portadores

Protector de perfiles para rodillos portadores 200 mm (Alu/16 x y Alu/21 x). Transfer de rodillos con funda de protección sobre los rodillos, protección del elemento de ventana durante el transporte de entrada y de salida



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



05/12/2025



### Apoyo de perfil extraíble

Soporte de mesa extraíble arriba para KT/KTH 3000 y KT/KTH 4000. Soporte de mesa extraíble 500 mm hacia arriba para marcos altos




### Listón de cepillos

Soporte de mesa con listón de cepillos



### Listón de fieltro

Soporte de mesa con listón perfilado de fieltro



### Listones de goma

Soporte de mesa con perfil fungiforme de goma



### **Unidad móvil**

Dispositivo móvil para KT/KTH/MS/VE. Dispositivo móvil con ruedas y freno de



### Carril de rodadura

Carriles de rodadura de 2,0 m respectivamente a la izquierda y la derecha



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



05/12/2025

### KT 3000 / MESAS BASCULANTES

• Longitud: 3.000 mm • Anchura 1.820 mm • Altura vertical: 1.900 mm

• Anchura de transfers de rodillos: 200 mm

Peso 300 kg

• Capacidad de carga: 200 kg • Toma de aire comprimido 7 bar • Consumo de aire: aprox. 35 l/min.