

05/12/2025



Mesas basculantes



Mesa para el montaje vertical y horizontal

- Estable construcción en acero
- Importante al cambiar de transporte vertical a horizontal y viceversa
- Ideal para el montaje vertical y horizontal
- Posiciones intermedias con progresión continua para trabajar ergonómicamente
- Bascula neumáticamente
- Altura vertical neumáticamente regulable
- Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico
- Soporte de rodillos con bajada neumática
- Dos mordazas laterales neumáticos (escamoteable)
- Cuádruple toma de aire comprimido

Opciones

- Puede suministrarse con listones de cepillos si se desea
- Puede suministrarse con listones de fieltro si se desea (para perfiles de madera)
- Puede suministrarse con listones de goma si se desea (para perfiles de aluminio)
- Soporte de mesa extraíble arriba para KT/KTH 4000
- Protector de perfiles para rodillos portadores
- Mordazas adicionales para KT/KTH 4000
- Dispositivo móvil para KT/KTH/MS/VE
- Carril de rodadura de 2,0 m



05/12/2025




Mesa basculante con ajuste de altura KTH 4000



Superficie de apoyo

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico




Soporte de rodillos

Transfer de rodillos con bajada neumática de forma que en posición horizontal permite trabajar libremente y en posición vertical posibilita el transporte sin dificultades




Mordaza

Dos mordazas laterales para fijar el elemento de ventana. Ajuste lateral con válvula de palanca de mano. Altura de sujeción de perfiles: máx. 150 mm



Conmutador de pedal

Control por válvula de pedal, giro horizontal/vertical neumático, en posición vertical puede regularse la altura neumáticamente 500 mm



Cuádruple toma de aire comprimido

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

elumatec

FICHA TÉCNICA

05/12/2025



Mordaza adicional

Mordazas adicionales para KTH 3000 y KTH 4000. Mordazas adicionales para una sujeción segura al trabajar



Protector de perfiles para rodillos portadores

Protector de perfiles para rodillos portadores 200 mm (Alu/16 x y Alu/21 x). Transfer de rodillos con funda de protección sobre los rodillos, protección del elemento de ventana durante el transporte de entrada y de salida



Apoyo de perfil extraíble

Soporte de mesa extraíble arriba para KTH 3000 y KTH 4000. Soporte de mesa extraíble 500 mm hacia arriba para marcos altos




Listón de cepillos

Soporte de mesa con listón de cepillos



Listón de fieltro

Soporte de mesa con listón perfilado de fieltro



Listones de goma

Soporte de mesa con perfil fungiforme de goma




 G
 Tel +49 7041-14-184

 aße, 61
 sales@elumatec.com

 acker
 www.elumatec.com



05/12/2025



Unidad móvil

Dispositivo móvil para KT/KTH/MS/VE. Dispositivo móvil con ruedas y freno de retención



Carril de rodadura

Carriles de rodadura de 2,0 m respectivamente a la izquierda y la derecha



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com



05/12/2025

KTH 4000 / MESAS BASCULANTES

• Longitud: 4.000 mm • Anchura 1.820 mm

• Altura vertical: 1.900 mm

• Ajuste neum. de altura: 500 mm

• Anchura de transfers de rodillos: 200 mm

• Peso 380 kg

Capacidad de carga: 200 kg
Toma de aire comprimido 7 bar
Consumo de aire: aprox. 35 l/min.

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker

Germany

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com