

05/12/2025

SBZ**145**

Centros de mecanizado de barras



Diseñada para las exigencias de la construcción metálica y el uso industrial, la SBZ 145 con sus 5 ejes de mecanizado ofrece un área de mecanizado de 560 mm x 350 mm x 7500 mm. Está equipada con un eje de mordazas autónomo y un cambiador de herramienta generosamente dimensionado para fresas, brocas, machos de roscar y discos de corte. La SBZ 145 dispone de numerosas opciones de mecanizado para procesar y cortar desde la barra perfilada o procesar piezas individuales precortadas en el modo pendular opcional (2x 3250 mm).



05/12/2025



Dos zonas de mecanizado separadas

Para modo pendular o para mecanizado de barras a elegir



Para construcciones metálicas e industria

Centro de mecanizado de barras de 5 ejes con opción de mecanizado por 6 lados desde abajo con cabezal angular



Ventana de observación

La ventana de observación de generosas dimensiones situada en la parte delantera del pórtico proporciona una visión óptima del área de mecanizado y permite un fácil acceso para las tareas de mantenimiento y limpieza




Protección de la superficie del perfil

Todos los procesos de trabajo, como el fresado, taladrado, roscado, roscado interior, retestado y corte tienen lugar mientras la barra perfilada está inmóvil



Mecanización de barras

Producción de las piezas individuales a partir de la barra completa. Las piezas individuales se separan automáticamente para el mecanizado frontal o el retestado



Cambiador de utillaje

Garantiza tiempos cortos de cambio de útiles: el cambiador de utillaje integrado, horizontal y de avance conjunto, con 18 espacios para útiles (3 filas de 6 útiles cada una)



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com




05/12/2025



Construcción de pórtico robusta y estable en un diseño moderno

Alta precisión de posicionamiento gracias a la estabilidad de la bancada de la máquina y el pórtico apoyado a ambos lados



Discos de corte

El cambiador de utillaje de avance conjunto ofrece espacio para hasta dos discos de corte con diámetros de 254 a 500 mm




Ciclos de mecanizado optimizados

Flexibilidad insuperable: la asignación de útiles, la prevención de colisiones y el ajuste de mordazas ocurren automáticamente



Posicionamiento rápido y sencillo de las mordazas

Mordazas de desplazamiento autónomo con ajuste rápido / desplazamiento de mordazas con el eje en V



Máquina de baja altura

Requiere poco espacio gracias al eje Z interno y a la cadena de arrastre



Solución limpia y eficiente para las piezas de desecho

La cinta transportadora de virutas está integrada en la bancada de la máquina




Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com



SBZ 145 / CENTROS DE MECANIZADO DE BARRAS

DISPOSICIÓN



SBZ 145

Longitud total (A) (mm)	12.060
Profundidad (B) (mm)	4.587
Altura (mm)	2.450
Peso (kg)	10.300

Las dimensiones totales y el peso pueden variar en función de la configuración del producto

LONGITUDES DE CARRERA DE LOS EJES

EJE X (mm)	7.500
EJE Y (mm)	1.300
EJE Z (mm)	730
EJE A	-110° / +110°
EJE C	-182° / +182°

PRECISIÓN DE POSICIONAMIENTO

EJE Y (mm) +/- 0,1 EJE Z (mm) +/- 0,1 EJE A +/- 0,1°		
EJE Z (mm) +/- 0,1 EJE A +/- 0,1°	EJE X (mm)	+/- 0,1
EJE A +/- 0,1°	EJE Y (mm)	+/- 0,1
	EJE Z (mm)	+/- 0,1
		+/- 0,1°
EJE C +/- 0,1°	EJE C	+/- 0,1°

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com



05/12/2025

VELOCIDAD DE POSICIONAMIENTO	
EJE X (m/min)	80
EJE Y (m/min)	60
EJE Z (m/min)	60
EJE A (°/s)	120
EJE C (°/s)	120
EJE V (m/min)	40

ACELERACIÓN DE LOS EJES	
EJE X (m/s²)	4,0
EJE Y (m/s²)	3,0
EJE Z (m/s²)	3,0
EJE V (m/s²)	3,0

HUSILLO PORTAFRESA	
Potencia máx. en S1 (kW)	11
Régimen máx. (rpm)	24.000
Momento de giro máx. (Nm)	11
Cono de alojamiento de útiles	HSK 63F
Refrigeración por agua	•

MODO OPERATIVO	
Modo pendular con 2 topes a la izquierda	0
Programa de barras	0

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES	
Protección de acceso lateral (valla / panel de protección)	•
Protección de acceso frontal (cortina de luz / láser)	0
Dispositivo de protección parte trasera (valla)	0

LADOS DE MECANIZACIÓN	
Directamente con el útil (frontal/superior/posterior, extremos)	5

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany


Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com



05/12/2025

ÁREA DE TRABAJO

1F = Mecanizado en 1 lado 5F = Mecanizado en 5 lados



		A	X1	Y1	Z1	X2	Y2	Z 2
SBZ 145 - 7,5 m	pieza única	145	7.500	560	350	7.500	560	350
	modo pendular	145	3.250	560	350	2.900	560	350

Dimensiones en mm

CAMBIADOR DE HERRAMIENTA AUTOMÁTICO

Cambiador de herramienta solidario al husillo principal	•
EJE U (cambiador de utillaje)	•
Tipo de cambiador de herramienta: cambiador lineal	•
Número de útiles en el cambiador de herramienta	18
Número de útiles especiales en el cambiador de herramienta: discos de corte	2
Espacio para útiles nivel 1 (hasta D=100 mm y L=210 mm)	6
Espacio para útiles nivel 2 (hasta D=63 mm y L=210 mm)	6
Espacio para útiles nivel 3 (hasta D=63 mm y L=145 mm)	6
Útil especial 1: disco de corte hasta D=500 mm	1
Útil especial 2: disco de corte hasta D=250 mm	1
Útiles especiales hasta D=100 mm máx.	5
Longitud máx. de útil (a partir de dimensión de cono) (mm)	210
Peso máx. de útil con soporte (kg)	8
Juego de portaútiles HSK63 + pinzas de sujeción	0
Fresa de disco máx. (en lugar del disco de corte 2) (mm)	250

SUJECIÓN DE PIEZAS

EJE V (desplazamiento automático de mordazas)	
Número de mordazas	8
N.º máx. mordazas adicionales con carrera máx.	2
Otras mordazas adicionales con carrera limitada	0

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com



05/12/2025

POSICIONAMIENTO DE PERFILES	
Número de topes de material (posición de sujeción a la izquierda)	2
Tope de material en la posición 2 (conectado a la mordaza)	•
DESCARGA DE VIRUTA Y RESTOS	
Transportador de viruta integrado en la bancada	0
Transportador de viruta en ángulo	0
ASPIRACIÓN Aspiración de vapores	0
CONEXIÓN NEUMÁTICA	
Presión (bar)	6 - 7
Consumo medio de aire por minuto (I/min)	500
CONTROLADOR	
Microsoft® Windows® 10 Embedded	

Microsoft® Windows® 10 Embedded	•
Panel-PC 21,6" Procesador i7	•
Puertos USB y conexión de red	•
SAI - Sistema de alimentación ininterrumpida	•
Asistencia en línea	•
Lector de código de barras	0
Mando manual	•
Sonda de radio 3D	0
Impresora de etiquetas	0

SOFTWARE Módulo CAD eluCam 2d/3d •

Incluido Disponible O



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com