

05/12/2025

## SBZ**122/73**

#### Centres d'usinage CNC



- Pour l'usinage économique et rationnel des profilés en aluminium, en PVC et en acier à parois fines
- Toutes les opérations telles que le fraisage, le perçage et le taraudage sont exécutées lorsque la barre de profilé est inactive pour préserver la surface du profilé
- Axe A positionnable en continu de -120° à +120°
- Positionnement automatique de la pince
- Les résultats du travail sont améliorés par une technique de régulation intelligente
- Positionnement rapide du groupe de base à une vitesse pouvant atteindre 120 m/min grâce aux entraînements asservis dynamiques
- Taraudage sans mandrin de compensation
- Changeur d'outil automatique à douze emplacements de rangement des outils (sans outils)
- Commande 4 axes moderne
- Travail ergonomique grâce à un bâti incliné moderne
- · Aucune course de référence des axes principaux requise grâce à l'utilisation de systèmes à codeurs absolus
- Évitement de collisions grâce à l'identification et au positionnement automatiques du dispositif de serrage
- Moteur de fraisage Power-Torque à régulation de vitesse en boucle fermée permettant de réduire les délais de démarrage et de freinage de la broche d'usinage
- Fonctions de sécurité certifiées et intégrées à l'entraînement
- · Consommation électrique basse grâce à une technique de régulation intelligente
- Plus performant énergétiquement grâce à l'accouplement du circuit des entraînements d'axes
- Approvisionnement en énergie sans interruption (onduleur)
- Système d'exploitation Windows
- Ecran PC 18,5", processeur i5,Ports USB et port réseau
- Programmation aisée et conviviale par eluCam sur le terminal de commande y compris pendant le cycle d'usinage
- Maintenance à distance via Internet

#### Equipement de la machine

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

1



05/12/2025

- Broche d'usinage refroidie par eau 7 kW, S1
- Cabine de protection de l'opérateur
- Quatre dispositifs de serrage pneumatique du matériau horizontaux
- Un butée de matériel, gauche
- Porte-outil HSK-F63
- Récupération des copeaux à l'aide de bacs à copeaux
- Lubrification minimale
- Liquide de coupe haute performance
- Commande portable
- Jauge de profondeur

#### **Options**

- Outils
- Porte-outils
- Butée supplémentaire pour l'usinage de surlongueurs à gauche
- Butée de référence à droite pour la mise en position des pièces avec usinage des surlongueurs et deuxième circuit de serrage
- Refroidisseur Green-Line pour l'armoire électrique à consommation d'énergie réduite
- Scanner de code-barres
- · Cabine de protection éventuellement fermée de tous les côtés, avec une insonorisation supplémentaire
- · Par défaut quatre dispositifs de serrage. Extension avec jusqu'à huit dispositifs de serrage
- Serrage double et autres accessoires sur demande
- Ecran PC 21,6", processeur i7
- Bloc-notes
- Capot d'insonorisation
- · Unité de serrage optimisée pour les collisions
- Boutons de mesure



05/12/2025



Réglage angulaire de l'axe A

Réglage angulaire continu de -120° à +120°




Centre d'usinage de barres SBZ 122/73

Bâti inliné




Magasin d'outils

Équipement rapide et simple et temps secondaires réduits au minimum, grâce au magasin d'outils à changeur de 12 outils




Centre d'usinage de barres SBZ 122/73

Serrage double



Zone d'usinage axes Y et Z

Usinage de barre haut



## Zone d'usinage axes Y et


Usinage de barre par le haut et l'arrière

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.





05/12/2025



## Zone d'usinage axes Y et

Usinage de barre par l'avant et l'arrière



05/12/2025

#### SBZ 122/73 / CENTRES D'USINAGE CNC

#### SBZ 122/73

Longueur d'usinage maximale 4 050 mm

sans usinage en extrémités

Longueur d'usinage maximale

avec usinages en extrémités

Course axe X 4 176 mm, Vmax. 120 m/min.

Course axe Y 1 040 mm, Vmax. 60 m/min.

Course axe Z 540 mm, Vmax. 30 m/min.

Sens d'usinage 3 (haut, arrière, avant)

Précision du positionnement +/- 0,1 mm

Vitesse de rotation de la broche d'usinage max. 20 000 tr./min.

Performance de la broche d'usinage 7 kW, S1 (refroidissement par eau)

Porte-outil HSK-F63
Changement d'outil automatique

Emplacements de rangement des outils 12

dans le magasin automatique

Tête angulaire Non
Diamètre de fraise du disque 120 mm

Diamètre de la lame de la scie

Longueur de l'outil (à partir de la base du mandrin) max. 150 mm Déplacement du dispositif de serrage automatique

Dispositif de serrage Basic (avec guides linéaires)

Logiciel eluCam Raccordement d'air comprimé > 7 bars

Branchement électrique 400 V, 3~, 50 Hz, 25 A

Consommation d'air par minute environ 185 l avec pulvérisation

Longueur totale7 643 mmProfondeur2 171 mmHauteur3 000 mmPoidsenv. 3 800 kg