

05/12/2025

SBZ**125/85**

Centres d'usinage CNC



Gagner du temps, économiser de l'espace, réduire les coûts : Le centre d'usinage de barres SBZ 125/85 est une machine à cabine encapsulée de huit mètres de longueur utile et cinq axes, qui peut remplacer deux machines plus petites grâce à un mode pendulaire dynamique. Lors du développement du modèle à succès SBZ 122, elumatec a utilisé le retour de ses clients pour optimiser l'ergonomie, l'accès et les délais de rééquipement.

L'usinage de profilés en aluminium, en plastique et en acier à parois fines devient encore plus économique et rationnel grâce à ce nouveau venu.

Les machines à cabine sont à la mode, car elles retiennent la saleté et réduisent le bruit. elumatec intègre la surveillance de la zone de sécurité sur le SBZ 125/85 grâce à un laser programmable de manière flexible. Grâce à une nouvelle unité de commande rotative, des fonctions étendues et une nouvelle technologie pour un changement d'outil plus rapide, le SBZ 125/85 est un jalon dans le portefeuille elumatec. D'autres variantes de la machine à cabine, qui se présente sous un nouveau design, sont déjà en cours de planification. Le SBZ 125/85 est en outre elu-Cloud Ready et donc prêt à répondre aux exigences de l'industrie 4.0.

1



05/12/2025



Déplacement du dispositif de serrage autonome

Le dispositif de serrage passe automatiquement de la position de chargement à la position d'usinage. L'ergonomie lors de la mise en place a été améliorée, les trajets de traitement sont exploités de manière optimale. Cela se fait en déplaçant le matériau avant l'usinage au centre de la machine, où il peut être usiné de manière optimale par l'outil. Le passage à d'autres largeurs et sections de profilés s'effectue rapidement et sans outil. Le préréglage des dispositifs de serrage pour différents contours et sections de profilés est beaucoup plus facile à effectuer sur le SBZ 125/85.



Mode pendulaire dynamique

En mode pendulaire dynamique, il est possible de fraiser et d'insérer le matériel en parallèle, ce qui permet d'augmenter considérablement la vitesse d'usinage. De plus, il est possible d'usiner des pièces longues qui dépassent le milieu du SBZ 125/85. Une nouvelle unité de commande rotative facilite l'observation de l'opération. Conçue comme une colonne avec écran pivotant, l'unité peut être utilisée en fonction des besoins et assure une sécurité encore plus grande grâce à un champ de vision dégagé.



Nouvelle technologie pour le changement d'outil

Délais de rééquipement plus rapides, plus de flexibilité : Une nouvelle technologie pour le changement d'outil réduit les temps de changement sur le SBZ 125/85, ce qui permet d'économiser du temps et des coûts. Un changeur plus grand est utilisé, ce qui élargit également la zone de travail.



Ergonomie, trajets d'usinage optimaux

L'adaptation des dispositifs de serrage, qui permettent de bloquer les différents profilés, a été simplifiée et optimisée sur le SBZ 125/85. Des dispositifs de serrage mobile sur l'axe Y améliorent l'ergonomie lors de l'insertion. Ensuite, le matériel est déplacé vers le centre de la machine. Il peut ainsi être atteint et travaillé de manière optimale par l'outil.



Convoyeur à copeaux en option

Un convoyeur de déchets (convoyeur à copeaux) peut être intégré en option dans la machine. Il est ainsi plus facile de garder l'intérieur du SBZ 125/85 propre, les gros copeaux et les sections du profilé tombent immédiatement dans un récipient comme dans un sceau par exemple.


elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com





SBZ 125/85 / CENTRES D'USINAGE CNC

DISPOSITION



Longueur totale (A) (mm) ~ 11.350 Profondeur sans pupitre de commande (B) (mm) ~ 2.330 Profondeur totale avec pupitre de commande (C) (mm) ~ 3.170 Hauteur (mm) ~ 2.350 Poids (kg) ~ 3.800 Hauteur de travail au-dessus du sol (mm) 980

Les dimensions totales et le poids peuvent varier en fonction de la configuration du produit

AXE X (mm) 9.007 AXE Y (mm) 1.038 AXE Z (mm) 555 AXE A -120° / +120° AXE C -220° / +220°

PRÉCISION DU POSITIONNEMENT	
AXE X (mm)	+/- 0,1
AXE Y (mm)	+/- 0,1
AXE Z (mm)	+/- 0,1
AXE A	+/- 0,01°
AXE C	+/- 0,01°

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com





05/12/2025

VITESSE DE POSITIONNEMENT	
AXE X (m/min)	120
AXE Y (m/min)	60
AXE Z (m/min)	30
AXE A (°/s)	13
AXE C (°/s)	13

ACCÉLÉRATION DE L'AXE	
AXE X (m/s²)	3,5
AXE Y (m/s²)	3,5
AXE Z (m/s²)	3,5
AXE A (rad/s²)	2,5
AXE C (rad/s²)	2,5

BROCHE DE FRAISAGE	
Puissance max. sur S1 (kW)	7
Vitesse de rotation max. (tr/min)	20.000
Couple max. (Nm)	5,6
Cône porte-outil	HSK 63F
Refroidissement par eau	•

MODE DE SERVICE	
Usiange en une seule pièce sur toute la longueur	•
Mode pendulaire avec butée à droite et à gauche	•
Mesure de longueur sur deux côtés	0

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET PROTECTIONS	
Cabine de protection intégrale de la machine	•
Protection centrale amovible pour fonctionnement pendulaire	•
Protection de l'accès à la zone de travail par scanner laser (programmable avec division en trois zones)	•

LUBRIFICATION	
Lubrification avec dispositif de débit minimal	•



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com




05/12/2025

CÔTÉS À USINER

Directement avec l'outil (avant/haut/arrière, extrémités)

5

ZONE DE TRAVAIL



	A	X1	Y1	Z1	X2	Y2	Z 2
pièce unique	135	8.245	300	203	8.245	207	203
mode pendulaire	135	3.100	300	203	3.100	207	203
pièce unique		8.245			8.245		
mode pendulaire		2.295			2.295		
	unique mode pendulaire pièce unique mode	pièce unique 135 mode pendulaire 135 pièce unique mode	pièce unique 135 8.245 mode pendulaire 135 3.100 pièce unique 8.245 mode 2.295	pièce unique 135 8.245 300 mode pendulaire 135 3.100 300 pièce unique 8.245 mode 2.295	pièce unique 135 8.245 300 203 mode pendulaire 135 3.100 300 203 pièce unique 8.245 mode 3.205	pièce unique 135 8.245 300 203 8.245 mode pendulaire 135 3.100 300 203 3.100 pièce unique 8.245 8.245 mode 2.395 2.395	pièce unique 135 8.245 300 203 8.245 207 mode pendulaire 135 3.100 300 203 3.100 207 pièce unique 8.245 8.245 mode 3.295 3.295

Dimensions en mm

MAGASIN AUTOMATIQUE D'OUTILS	
Type de magasin : changeur linéaire	•
Magasin d'outils déplaçable automatiquement	•
AXE U (changeur d'outils)	•
Nombre maxi d'outils dans le magasin	12
Jeu de porte-outils HSK63 + pinces de serrage et fraise Ø10	•
Diamètre de la fraise (mm)	16
Diamètre du foret (mm)	10
Diamètre de fraise disque (mm)	120
Diamètre de la lame de la scie (mm)	300
Longueur max. de l'outil (à partir de la base du mandrin) (mm)	150

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com





05/12/2025

•
•
•
•
8
12
50

POSITIONNEMENT DU PROFIL

Nombre de butées de matériel (position de serrage à gauche)	1
Nombre de butées de matériel (position de serrage à droite)	1

ÉVACUATION DES COPEAUX ET DES DÉCHETS

Déflecteur de copeaux avec bac à copeaux à droite et à gauche	•
Convoyeur à copeaux à droite et à gauche	0

ZONE DE TRAVAIL (aluminium)	
Perçage maxi jusqu'à une profondeur de 2xD (mm)	10
Perçage maxi jusqu'à 10 mm de profondeur (mm)	10
Perçage maxi jusqu'à 20 mm de profondeur (mm)	10
Fraisage jusqu'à 3 mm d'épaisseur par opération	•
Fraisage jusqu'à 5 mm d'épaisseur pour une longueur totale de 140 mm Fraise et support. Diamètre maximal (mm)	6
Taraudage coupe maxi 2xD profondeur	M8
Taraudage par formage maxi 2xD profondeur	M8
Taraudage par fraisage	•
Fluo-perçage maxi sur broche d'usinage principale avec Aludrill (par le haut uniquement)	М8
Diamètre de fraise disque maxi (mm)	120
Diamètre de la lame de scie maxi (mm)	300

ZONE DE TRAVAIL (acier Jusqu'à 3 Mm)

Perçage maxi jusqu'à une profondeur de 2xD (mm)	7
Fraisage maxi jusqu'à 3 mm d'épaisseur avec une fraise d'ébauche fine (mm)	8
Taraudage par formage maxi 1xD profondeur	М6



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com





05/12/2025

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	
Puissance d'alimentation (kW)	17,5

CONNEXION PNEUMATIQUE	
Pression (bar)	7
Consommation d'air moyenne par minute [l/min]	~ 185

UNITE DE COMMANDE	
Microsoft® Windows® 10 Embedded	•
Panel PC 18,5" Processeur i5	•
Panel PC 21,5" Processeur i7	0
Ports USB et connexion réseau	•
UPS - Alimentation sans interruption	•
Assistance en ligne	•
Commande manuelle	•
Pied à coulisse	•
Lecteur de code-barres	0

LOGICIEL	
Module eluCam 2d/3d Cad	•

Inclus • Disponible O

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com