



VR3003 DF

Convoyeurs à rouleaux
verticaux



- Construction en acier stable
- Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport continu vers l'usinage suivant ainsi que pour le transport en vue du stockage et du tri de la fenêtre terminée
- Manipulation simple des éléments de fenêtre
- Chaque unité de convoyeur à rouleaux 3 000 mm de long
- Glissières PVC haut et bas
- Trois convoyeur à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm
- Unité de base avec support d'extrémité
- Convoyeur à rouleaux vertical sur rails à roues à boudin, mobile
- Convoyeur à rouleaux pivotable à 360 °

Options

- Rail de déplacement 2,0 m gauche et droite
- Butée d'extrémité pour VR
- Galet d'introduction pour VR
- Protection de profilé pour convoyeur à rouleaux (alu)




Convoyeurs à rouleaux vertical avec système de rotation mobile VR 3003 DF




Convoyeur à rouleaux

Galets de bande continus, largeur du convoyeur à rouleaux 3x 120 mm. Unité de convoyeur à rouleaux de 3.000 mm de long




Convoyeur à roulettes

Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm




Installation

Installation arrière à glissières PVC, haut et bas



Poignée

Poignée facilitant le déplacement du convoyeur à rouleaux sur rails




Unité de déplacement

Dispositif de course à galets de déplacement et à frein de blocage



Rail de déplacement

Rails de déplacement 2,0 m gauche et droite




Butée d'extrémité

Butée d'extrémité Rb = 3x 120 mm pour VR




Galet d'introduction

Galets de protection pour début ou fin de convoyeur à rouleaux L = 500 mm (paire) L = 250 mm (paire)



Protection de profilé

Protection de profilé pour convoyeur à rouleaux 3x 120 mm (alu/48x, alu/63x). Convoyeur à rouleaux revêtus d'un tuyau de protection



Convoyeurs à roulettes supplémentaires

Convoyeur à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas



VR 3003 DF / CONVOYEURS À ROULEAUX VERTICAUX

- Longueur 3 000 mm
- Largeur 1 000 mm
- Hauteur 2 490 mm
- Convoyeur à rouleaux divisés en trois 3 x 120 mm
- Hauteur de l'installation 2 100 mm
- Capacité de charge 200 kg
- Poids 200 kg