

05/12/2025



Carrello di lavoro per il trasporto interno all'azienda degli elementi di finestra

- Solida struttura in acciaio
- Carrello per trasporti interni all'azienda
- Alloggiamento per il trasporto dell'elevatore
- Quattro ganci per il trasporto di gru
- Quattro supporti della cinghia di fissaggio
- Supporto del profilo con rivestimento in gomma
- · Ruote orientabili rimovibili per una maggiore stabilità e sicurezza del carrello di lavoro sul pavimento
- Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso



05/12/2025



Carrello di lavoro KW 4



Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare



Ruote orientabili rimovibili

Ruote orientabili rimovibili per una maggiore stabilità e sicurezza del carrello di lavoro sul pavimento



Supporto con profilo in gomma

Superficie di appoggio con profilo in gomma per evitare di danneggiare il profilo



# Supporto della cinghia di fissaggio

Con quattro supporti della cinghia di fissaggio



#### Staffa del carrello elevatore e ganci della gru


Con quattro staffe del carrello elevatore e quattro ganci della gru



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



05/12/2025



#### Stazione di sollevamento

Stazione di sollevamento HBR 1600 per il trasbordo di finestre pesanti sul carrello di trasporto KW 4



05/12/2025

#### KW 4 / CARRELLI DI LAVORO

- Lunghezza 2.000 mm
- Larghezza 1.000 mm
- Altezza 1.850 mm
- Peso 150 kg
- Portata 500 kg
- Diametro dei rulli di scorrimento 125 mm