



VR4000 F

Rulliere verticali




Rulliera verticale per il trasporto di elementi di finestra


- Solida struttura in acciaio
- Rulliera verticale per il trasporto continuo alla lavorazione successiva e per il trasporto all'immagazzinaggio e alla classificazione delle finestre finite
- Semplicità di manovra on gli elementi di finestra
- Ogni unità di rulliera è lunga 4.000 mm
- Listelli scorrevoli in PVC superiori e inferiori
- Tre guide a rotelle con rulli in gomma, diametro 50 mm
- Unità di base con montante terminale
- Rulliera verticale su binari, mobile con ruote sul bordino

Opzioni


- Binario di 2,0 m a sinistra e a destra
- Montante di arresto per VR
- Rullo di inserimento per VR
- Protezione del profilo per i rulli portanti (alluminio)

**Rulliera verticale VR
4000 F****Rulli portanti**


Rulli di scorrimento passanti, Larghezza dei rulli portanti 200 mm, unità di rulliera lunga 2.000 mm, 3.000 mm e 4.000 mm

**Guida a rotelle**


Tre guide a rotelle con rulli in gomma, diametro 50 mm

**Appoggio verticale**


Appoggio verticale posteriore con listelli scorrevoli in PVC in alto e in basso

**Maniglia**


Maniglia per spostare facilmente la rulliera sui binari

**Unità mobile**


Unità mobile con ruote sul bordino e freno fisso

**Montante di arresto**

Montante di arresto Rb = 200 mm

**Rullo di inserimento**

Rulli di protezione per l'inizio o la fine delle rulliera

**Protezione del profilo**

Protezione del profilo per i rulli portanti 200 mm (alluminio/11 x, alluminio/16 x e alluminio/21 x). Rulli portanti con tubo di protezione applicato

**Guide a rotelle aggiuntive**

Guide a rotelle aggiuntive con rulli in gomma superiori e inferiori

**Binario**

Binari di 2,0 m a sinistra e a destra



VR 4000 F / RULLIERE VERTICALI

- Lunghezza 4.000 mm
- Larghezza 1.000 mm
- Altezza 2.490 mm
- Larghezza dei rulli portanti 200 mm
- Altezza d'appoggio 2.100 mm
- Portata 200 kg
- Peso 200 kg



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.