



### **KF78/23**

Wielowrzecionowa  
frezarko-kopiarka



- Frezowanie otworów pod siłowniki zamykające i klamki w profilach o grubości do 70 mm
- Frezowanie w dwóch płaszczyznach (poziomej i pionowej) realizowane przez dwie niezależnie od siebie pracujące głowice.
- Kopionanie w stosunku 1:1 z obydwoma wrzecionami frezarskimi
- Frezowanie według ogranicznika i szablonu
- Stół powlekany tworzywem sztucznym do ochrony powierzchni profili
- Docisk pneumatyczny, poziomy
- Dozujące urządzenie natryskowe



**elumatec**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ

13/11/2024



**Dwuwrzecionowa  
frezarko-kopiarka KF  
78/23**



**Dwuwrzecionowa  
frezarko-kopiarka KF  
78/23**

**elumatec AG**  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
sales@elumatec.com  
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



### Poziomy zakres frezowania:

- Zakres frezowania według zderzaka 300x100 mm
- Zakres frezowania z szablonem do kopiowania 270x70 mm
- Posuw roboczy 80 mm

### Pionowy zakres frezowania:

- Zakres frezowania według zderzaka 290x100 mm
- Zakres frezowania z szablonem do kopiowania 230x70 mm
- Posuw roboczy 120 mm
  
- Prędkość obrotowa wrzeciona frezu 12 000 obr./min.
- Zakres mocowania profilów 150x150 mm
- Przyłącze elektryczne 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Moc oddawana 0,74 kW
- Przyłącze sprężonego powietrza 7 bar
- Zużycie powietrza na jeden takt roboczy: 12 l bez spryskiwania, 24 l ze spryskiwaniem
- Długość 940 mm, głębokość 1150 mm, wysokość 1600 mm, masa 260 kg