



GLS192/07

Пилы для резки
штапика



Пила для V-образных резов оборудована 2 пильными дисками для распилов под углом 45°

- Серийно поставляется с двумя вертикальными прижимами материала
- Встроенные отсасывающие патрубки для подключения устройства удаления стружки
- Устройство дозированного орошения
- Автоматический распил, управление ножным выключателем

Опции

- Система прижима профиля для специальных штапиков
- Система отсоса обрезков
- Рольганги
- Упорно-измерительные системы
- Профильные вставки
- Пильные диски
- Высокоэффективная СОЖ
- Системы измерения штапиков



**Пила для резки штапика
GLS 192/07**

GLS 192 + E 555 + EMA 201



**Пила для резки штапика
GLS 192/07**



**Пила для резки штапика
GLS 192/07**

GLS 192/07 / ПИЛЫ ДЛЯ РЕЗКИ ШТАПИКА

- Диаметр пильного диска 200 мм
- Скорость вращения пильного диска 2800 1/мин.
- Электропитание 230/400 В, 3~, 50 Гц
- Выходная мощность 0,9 кВт
- Подключение сжатого воздуха 7 бар
- Расход воздуха на каждый рабочий такт 20 л
- Длина 510 мм, глубина 1200, высота 1180 мм, масса 140 кг