

05/12/2025

SBZ**130**

Обрабатывающие центры



- 3-осевой обрабатывающий центр
- Разработан для эффективной и рациональной обработки профилей из алюминия, стали и внержавеющей.
- Все рабочие операции, такие как фрезерование, сверление и нарезание резьбы, выполняются на неподвижной профильной заготовке для защиты поверхности профиля от повреждений.
- Подвижная револьверная головка обеспечивает очень короткое время смены инструментов, за счет чего достигаются оптимальные циклы обработки.
- Револьверная головка может комплектоваться восьмью инструментами или четырьмя угловыми фрезерными
- Система автоматического позиционирования прижимов позволяет позиционировать прижимы материала при помощи станка
- 3-осевое управление
- Инструментальный шпиндель выполнен в виде дополнительной оси
- Угловые головки для боковой и торцевой обработки
- Планшетный ПК 18,5", USB-порты и сетевой порт
- Операционная система Windows
- eluCam

Длина обработки

SBZ 130 - 4,2 M

- Макс. длина обработки с торцевой обработкой 4080 мм
- Макс. длина обработки без торцевой обработки 4200 мм

SBZ 130 - 7.2 M

- Макс. длина обработки с торцевой обработкой 7080 мм
- Макс. длина обработки без торцевой обработки 7200 мм

SBZ 130 - 8,5 M

- Макс. длина обработки с торцевой обработкой 8380 мм
- Макс. длина обработки без торцевой обработки 8500 мм

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1



05/12/2025

SBZ 130 - 10,2 M

- Макс. длина обработки с торцевой обработкой 10080 мм
- Макс. длина обработки без торцевой обработки 10200 мм

SBZ 130 - 11,5 M

- Макс. длина обработки с торцевой обработкой 11380 мм
- Макс. длина обработки без торцевой обработки 11500 мм

Опции

- Две раздельных зоны обработки позволяют осуществлять обработку в челночном режиме. Ограждение рабочей зоны с лазерным сканером на стороне оператора также обеспечивает максимальную безопасность.
- Автоматическое измерение длины
- Угловые фрезерные головки
- Высокоскоростные шпиндели
- Низкоскоростные шпиндели
- Пильная головка
- Зажимное устройство для обработки двух заготовок
- Сканер штрих-кода
- Патрон для зажимных цанг
- Зажимные цанги
- Инструменты
- eluCad (пакет офисного ПО для оптимизированного управления производством)

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



05/12/2025



Обрабатывающий центр SBZ 130 eluCam

SBZ 130 + специальное дополнительное оборудование




Обрабатывающий центр SBZ 130 eluCam




Обрабатывающий центр SBZ 130 eluCam



Обрабатывающий центр SBZ 130 eluCam



Обрабатывающий центр SBZ 130 eluCam



Обрабатывающий центр SBZ 130 eluCam



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



05/12/2025

SBZ 130 / ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

- ullet Ход перемещения по оси X 4200 мм, 7200 мм, 8500 мм, 10200 мм, 11500 мм (другие варианты длины под заказ) Vмакс. 60 м/мин.
- Ход перемещения оси Ү 485 мм, Умакс. 60 м/мин.
- Ход перемещения оси Z 340 мм, Vмакс. 60 м/мин.
- Скорость вращения шпинделя макс. 6000 1/мин. с быстроходным шпинделем 18000 1/мин.
- Мощность шпинделя 5,5 кВт
- Устройство смены инструментов на восемь мест на револьвере
- Подключение сжатого воздуха 7 бар
- Электропитание 400 В, 3~, 50 Гц, 63 А
- Расход воздуха в минуту ок. 100 л с орошением

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.