

05/12/2025

# VE**3000/60**

Системы контроля и остекления



Система контроля и остекления для остекления и окончательного контроля


- Прочная стальная конструкция
- Быстрый и точный монтаж окон, дверей и элементов
- Точность за счет сжатия параллельными балками
- Для остекления и функционального контроля
- Для стыковки рамы и створок
- С откидываемыми вручную зажимными балками
- Пневматическое центрирование
- Удобное управление при помощи ножного выключателя
- Отсек для инструментов
- Пневматическое соединение на 4 штуцера

#### Опции


• Регулировка по высоте



05/12/2025



Система контроля и остекления VE 3000/60




Зажимные балки

Пневматическое центрирование Точность за счет сжатия параллельными балками




Опора по высоте

Задняя опорная поверхность с пластиковыми направляющими




#### Опора

Нижний рольганг с опорными роликами  $L=120\ \text{мм}$ 



#### Ножной выключатель

Управление всеми функциями при помощи ножных клапанов



### Пневматическое соединение на 4 штуцера

Соединение на 4 штуцера для подключения пневматических инструментов



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



05/12/2025



### Регулировка высоты

Бесступенчатая регулировка по высоте, L = 500 mm

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



05/12/2025

### VE 3000/60 / СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ОСТЕКЛЕНИЯ

- Длина 3050 мм
- Ширина 900 мм
- Высота 2600 мм
- Ширина зажима макс. 2800 мм
- Ширина зажима мин. 390 мм
- Высота зажимных балок 2300 мм
- Ширина зажимных балок 100 мм
- Ширина рольганга внизу 120 мм
- Масса 370 кг
- Допустимая нагрузка 200 кг
- Подключение сжатого воздуха 7 бар
- Расход воздуха 35 л/мин.

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.