

## elumatec

## AF222/02

#### 端面铣床



- 用于塑钢型材中梃和门型材的端铣
- \* 铣机组的手动进刀
- \* 铣床工作范围大,最大可达到400 mm
- \* 工作台高度无级调节
- 刀具可设置最大直径为280 mm
- 型材摆放角度可向左向右至60°。可做30°的端铣(左、右侧尖角)。通过分度销锁止在90°。
- 材料档块的两个安装位置
- 拥有刀具快速更换装置及用于简单刀具更换的"轴锁"装置
- \* 精准的、平稳运转的且耐磨损的球形回转导轨
- 通过水平和垂直的气动材料拉紧装置实现灵活性
- 用于四中端角深度的深度定位器
- 集成的管接头带有连接到抽气机的抽气软管
- 计量冷却液装置
- 自动安全幕

#### 选件

- 抽吸装置
- 四向转塔挡块,用于调节工作台高度
- 数字显示器
- 铣刀
- 高效切割冷却液



# *elumatec*

### 技术表



端面铣床AF 222/02



端面铣床AF 222/02



端面铣床AF 222/02



### AF 222/02 / IIII

- \_\_\_\_\_280 mm
- 40 mm
- \_\_\_\_\_165 mm
- \_\_\_\_145 mm
- \_\_\_\_110 mm
- \_\_\_\_400 mm
- \_\_\_\_2,800\_/\_\_
- 400 V / 50 Hz \_\_\_\_ 2.5 kW
- \_\_\_\_7\_
- \_\_\_\_2 kW
- \_\_\_\_\_10 l\_\_\_\_20 l
- []1,540 mm[]905 mm[]1,000 mm[]248 kg