

## AS170/00

单轴仿形铣床



- 更紧凑的机械结构却提供更大的加工范围
- 仿形铣刀至侧面止挡或模板的比例为 1:1
- 两级气动靠模指适用于两种不同的铣刀直径
- 获得专利的仿形杆吊架保证低能耗、高精度的仿形加工
- 用于特别高的型材的最大 400 mm 的台面高度调节
- 含“轴锁”装置保证刀具更换工序简单化
- 气动材料夹紧装置
- 计量冷却液装置

### 选件

- 仿形模板
- 仿形模板毛坯件
- 靠模指
- 夹钳
- 止挡系统
- 材料夹紧装置
- 铣切刀具
- 高效切割冷却液

单轴仿形铣床 AS 170/10

参见 AS 170/00, 然而:

- 含移动定位系统



单轴仿形铣床AS 170/10



单轴仿形铣床AS 170/10

## AS 170/00 / 000000

- 宽度 300×120 mm
- 高度 285×110 mm
- 重量 12,000 g
- 安装孔 150×130 和 400 mm
- 深度 105 mm
- 电源 230/400 V, 3~50 Hz
- 功率 0.74 kW
- 重量 7 kg
- 安装孔 12 和 24
- 高度 780 mm 和 790 mm 和 1,545 mm 和 210 kg