

## elumatec

5/12/2025

### FAZ**2800**

#### 窗扇组装台



#### 用于塑料和铝合金窗扇五金件安装的窗扇组装台

- 在最短时间内以符合人体工程学的方式上紧五金件
- 五金配件组装台用于对五金件进行测量和裁切
- 通过多种工序来优化窗框加工
- 组装工作台可气动倾斜
- \* 窗扇测量和定心装置可以气动方式移动
- 带有用于中间锁点和固定锁点止动器的五金件冲压机
- 两个用于不同窗扇宽度的止动器
- 可移动且由气动调节高度的螺钉紧固装置
- 用于第二种长度的螺丝钉的手动送料斗
- 自动紧固深度控制
- 螺钉输送装置
- 带塑料滑条的工作台支承面




窗扇组装台FAZ 2800



支承面 带塑料滑条的工作台支承面



**拧螺丝单元** 可移动且由气动调节高度的螺钉紧固装置。用于第二种长度的螺丝钉的手动送料斗。自动紧固深度控制



止动器 两个用于不同窗扇宽度的止动器




五金件/中压机 带有用于中间锁点和固定锁点止动器的五金件冲压机 带有开放式切割工具的五金件冲压机



螺钉输送装置 带自动螺钉进给运作的自动进给螺丝机


# elumatec

05/12/2025



止动器

用于其他窗扇宽度的止动器



激光单元

用于螺栓位置的激光



角传动器钻孔装置

角传动器钻孔装置配备有可调节的双轴钻头,气动高 度调节装置,并且带有用于左右钻孔位置的止动器



执手孔钻孔装置

固定式执手孔钻孔装置集成有液压气动进给和夹紧装 置并且配备三轴钻头



传动器锁箱铣槽机

铣削单元可手动移动并且配备有用于传动器锁箱铣槽的止动器。铣刀直径12 mm



用于锁箱的气动高度调节装置





elumatec

8倍高度调节装置

可适应不同螺栓高度的8倍高度调节装置



折叠止动器

带有14个折叠止动器的挡条,用于固定式锁点(左侧 7个,右侧7个)



的工作台支承面刷条



#### 五金件料架

用于在窗扇组装工位上井然有序地存放五金件。



#### FAZ 2800 / []]]]]

- \_\_\_\_2,800 mm
- \_\_\_\_1,400 mm
- <u></u>3,400 mm
- <u>\_\_\_\_2,000</u> mm
- □450 kg
- \_\_\_\_\_850 1,000 mm
- \_\_\_\_\_15 °
- \_\_\_\_\_280 2,300 mm
- \_\_\_\_7\_
- | | | | | |
  - \_\_\_\_250 l/min.
  - \_\_\_\_\_35 l/min.
  - |
    - \_\_\_\_\_5.0 9.0 mm
    - \_\_\_\_\_3.5 4.5 mm
    - \_\_\_\_10.0 35.0 mm
- <u>□</u> 230/400 V<sub>□</sub>3~<u>□</u>50 Hz <u>□</u> 3 kW