

elumatec

GLW**48**

玻璃隔板/玻璃压条推车



型材运送车用于铝玻璃压条的垂直存放和运输


- 钢制结构,坚固稳定
- 双侧型材运送车用于玻璃压条的垂直存放和运输
- 可快速拿取已过预先分类的玻璃压条
- 四个带有固定分隔的分类存放架
- 隔架带保护软管
- 下部支承面带保护橡胶
- * 带橡胶条的背面倚靠面
- 每侧24个隔层
- 双侧运输架
- 四个转向滚轮,两个带刹车

elumatec

技术表



玻璃压条推车GLW 48




带塑料保护的隔架

所有的支承面均带有防滑PVC涂层,由此可在存放时避免表面发生损坏。



带橡胶条的倚靠装置

倚靠面覆盖橡胶条,保护型材,避免损坏




带保护橡胶的支承面

下部支承面带橡胶,保护型材避免损坏



运输架

两侧用于移动的运输架



转向滚轮

四个转向滚轮,两个带刹车,实现高机动性并保证轻 松、安全的操作





GLW 48 / ____/_

- 🛮 1,620 mm
- <u>□</u>620 mm
- 🛮 1,640 mm
- **1111**40 mm
- ____1,400 mm
- 🛮 120 kg
- 48Ⅲ

____125 mm