技术表

06/09/2025

KF178/10

多轴仿形铣床

- 是经济、高效加工门框型材的理想机械
- 针对宽大及多室形腔的型材（安全锁）仿形加工
- 三个彼此完全独立工作的仿形铣床
- 水平和垂直铣头的单独操作
- 将工具向上夹紧到锁具的倚靠面上，这样可以取消在不同高度型材下为心轴尺寸重新设置机器的步骤
- 含“轴锁”装置保证刀具更换工序简单化
- 灵活的定位器系统带有支架滚轮和可调节的节流定位器

选件

- 仿形模板
- 仿形模板毛坯件
- 夹钳
- 止挡系统
- 铣切刀具
- 高效切割冷却液

三轴仿形铣床KF 178/13

参见KF 178/10, 但是:

- 从3,000转/分钟至12,000转/分钟无极转速调节这样便可以铣切薄壁的钢型材和不锈钢型材了

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041–14–184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

三轴仿形铣床KF 178/10

三轴仿形铣床KF 178/10

三轴仿形铣床KF 178/10

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041–14–184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

KF 178/10 / 多轴仿形铣床

上方铣机组： 使用定位器或仿形模板的铣床工作范围340×100 mm
行程110 mm

下方铣机组： 使用定位器或仿形模板的铣床工作范围240×85 mm
前端行程95 mm
后端行程45 mm
铣刀主轴转速12,000转/分钟
最大装夹型材截面115×100 mm
电源 230/400 V，3~，50 Hz
每台电机功率输出 0.74 kW
压缩空气7巴
无喷射时，压缩空气消耗每工作循环为12 l，有喷射时为24 l
长980 mm，宽1,250 mm，高1,610 mm，重360 kg

技术表
06/09/2025

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is
reserved.

3