

SBZ141

型材加工中心



- 四轴型材加工中心
- 用于经济、合理地加工铝和薄壁钢型材。
- 采用风冷铣削主轴的标准型号（也可选配采用水冷铣削主轴的型号）
- 所有如铣、钻、攻丝等加工工序均在型材固定不动的情况下进行，保护型材表面不受损坏。
- 在-90 °至+90 °范围内通过所有刀具进行无级加工
- 通过绝对测量系统实现夹具自主定位装置
- 内置的刀具库使刀具的更换快速便捷，从而保证最佳加工周期。
- 刀具库可以装备八个刀具
- 可提供最多两个带有两个不同的刀具的旋转式角刀头（0° — 90° — 180° — 270°），可进行双排型材加工及同一平面不同刀具的加工（选配）
- 两个独立的加工区域允许连续交叉往返加工（选配）。操作侧的区域保护装置确保最高的安全性
- 四轴控制
- 18.5英寸彩色显示器，USB端口和网络接口
- Windows操作系统
- eluCam

加工长度

SBZ 141 – 4.2 m

- 含正面加工的最大工作长度 4,200 mm
- 不含正面加工的最大工作长度 4,320 mm

SBZ 141 – 7.6 m

- 含正面加工的最大工作长度 7,600 mm
- 不含正面加工的最大工作长度 7,720 mm

SBZ 141 – 9.7 m

- 含正面加工的最大工作长度 9,700 mm
- 不含正面加工的最大工作长度 9,820 mm

选件

- 用于连续往返加工的双层加工装置
- 双侧自动长度测量装置
- 供双条加工的夹紧装置
- 条形码扫描仪
- 固定式刀库 (16个刀位)
- 用于角式刀头或锯头的随动换刀器
- 角式铣刀头
- 锯头
- 刀具支架
- 夹钳衬套
- 夹钳
- 工具
- eluCad (优化生产管理的办公室软件包)




型材加工中心SBZ 141



型材加工中心SBZ 141



型材加工中心SBZ 141



型材加工中心SBZ 141



SBZ 141

□□□□□	4,320 mm / 7,720 mm / 9,820 mm
□□□□□ □□□	4,200 mm / 7,600 mm / 9,700 mm
X □□	4,320 mm / 7,720 mm / 9,820 mm (□□□□□□□), □□□□63□/□
Y □□	845 mm, □□□□60□/□
Z □□	620 mm, □□□□60□/□
A□□□□	-90° 0° +90°
□□□	□□24,000□/□□
□□□□□	11 kW S1
□□□	□□/□□/□□/ (□□/□□)
□□□	0.1 mm/m
HSK-63F	HSK-63F
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□2□ (□□)
□□□	120 mm
□□□□	180 mm
□□□□□	□□□8 / 12□ (□□16□)
□□	eluCam
□□□□□	> 7□
□□□	400 V, 3~, 50 Hz, 63 A
□□□□□	□□180 l□□□□
□□□□□□	□□7,700 mm / 11,240 mm / 13,390 mm
□□	□□3,400 mm
□□	□□2,950 mm
□□	□□5,000 kg / 7,400 kg / 8,200 kg



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.