

elumatec



TMT**2000**

装配架

用于预装五金件和和密封件的组装工作台

- 钢制结构,坚固稳定
- 用于在铝合金门窗上预装五金件和密封件的工作台
- 配别两个夹具
- 用于结构深度45 120 mm和可见宽度50 150 mm的型材的夹具
- 夹紧位置可设置
- 通过脚踏开关激活夹紧缸
- 摆动装置可摆动180°,通过脚踏开关可30°为单位锁定夹紧的型材
- 用于长工件的支撑悬臂
- 两个用于存放工具和下零件的存放架
- 工具抽屉
- 用于螺丝刀和钻机的支架
- 四路压缩空气接口
- 双Schuko插座




elumatec

技术表

05/12/2025




TMT2000门闩装配台



夹紧装置

用于结构深度45-120~mm和可见宽度50-150~mm的型材的夹具。


在型材纵向上的夹紧位置可设置。可通过脚踏开关操 作夹紧缸。



摆动装置


摆动装置可摆动180

°,通过脚踏开关可30°为单位锁定夹紧的型材




支撑悬臂

用于长工件的支撑悬臂,例如,多点锁定装置。用于 工具和小零件的存放架



存放架

带五个塑料箱的存放架



抽屉


工具抽屉。带橡胶覆层的工具存放架




Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

elumatec





保养单元 用于气动工具的维护单元



四路压缩空气接口

四路压缩空气接口,用于连接压缩空气系统



关节支脚

通过调节支脚可在850 - 1,000 mm之间调节作业高度



工具架

气动和电动工具工具架



TMT 2000 / III

- <u>__</u>2,000 mm
- <u>□</u>850 mm
- 🛮 1,970 mm
- 🛮 145 kg
- _____20 l/min.

____7_