



### AF222/02

#### Fresatrici intestatrici



- Per fresare profili di traverse e di porte in alluminio e PVC
- Avanzamento manuale del gruppo di fresatura
- Grande area di fresatura, fino a 400 mm
- Tavolo regolabile in altezza in continuo
- Possibilità di utilizzare utensili fino a 280 mm di diametro
- Battuta del materiale orientabile fino a 60° verso destra e verso sinistra Intestature fino a 30° (angoli acuti a sinistra e a destra). Aggancio a 90° con penna indice.
- Due posizioni di montaggio per la battuta del materiale
- Con sistema di cambio rapido degli utensili e "spindle lock" per sostituire gli utensili in modo semplice
- Guide a ricircolo di sfere precise, scorrevoli e a basso grado di usura.
- Flessibile grazie al serraggio pneumatico del materiale in orizzontale e in verticale
- Battuta di profondità per quattro diverse profondità di sgancio
- Bocchettoni integrati con tubo di aspirazione per il collegamento a un impianto di aspirazione
- Spruzzatore dosato
- Barriera fotoelettrica di sicurezza automatica

#### Opzioni


- Aspiratore
- Battuta revolver a 4 posizioni per altezza del banco
- Display digitale
- Fresa
- Liquido di taglio di elevate prestazioni



**Fresatrice intestatrice AF  
222/02**



**Fresatrice intestatrice AF  
222/02**



**Fresatrice intestatrice AF  
222/02**





### AF 222/02 / FRESATRICI INTESTATICI

---

- Diametro massimo di fresatura 280 mm
- Foratura della fresa 40 mm
- Altezza massima del profilo 165 mm
- Altezza di fresatura 145 mm
- Profondità di fresatura 110 mm
- Lunghezza di fresatura 400 mm
- Regime del mandrino della fresatrice 2.800 1/min
- Corsa 550 mm
- Potenza 2,5 kW a 400 V / 50 Hz
- Attacco dell'aria compressa 7 bar
- Potenza erogata 2 kW
- Consumo d'aria 10 l per ogni ciclo di lavoro con lubrificazione minima 20 l
- Lunghezza 1.540 mm, Profondità 905 mm, Altezza 1.000 mm, Peso 248 kg