



### **MG105**

Enkele verstekzagen



De machine voor speciale bouwprojecten.


- Het beproefde elumatec-principe: "Zagen van onderen":
- Vrij tafelloppervlak voor een optimaal plaats en wegnemen van de profielen
- De gepatenteerde zaagarm-ophanging zorgt voor zaagdruk tegen de materiaalaanslag; daardoor wordt het gereedschap veilig opgespannen.
- Automatisch openende veiligheidskap
- Koel- smeersysteem
- Standaard geleverd met zaagblad

#### **Opties**

- Afzuigapparaat
- Aanslag- en meetsystemen
- Rollenbanen
- Zaagbladen
- High performance koel-smeermiddel



**Verstekzaagmachine MGS 105**



**Verstekzaagmachine MGS 105**



**Verstekzaagmachine MGS 105**



**Verstekzaagmachine MGS 105**

Zaagdiagram MGS 105





### MGS 105 / ENKELE VERSTEKZAGEN

---

- **MGS 105/01**
- Zwenkbereik handmatig 22,5° naar links en rechts met digitaal display E111
- Neigbereik pneumatisch van 90° - 45°
- Zaagbereik zie het zaagdiagram
- Zaagbladdiameter 420 mm
- Toerental zaagblad 2.800 1/min.
- Elektrische aansluiting 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Vermogensafgifte 4 kW
- Persluchtaansluiting 7 bar
- Luchtverbruik per cyclus 20 l zonder sproeien 32 l met sproeien
- Lengte 1.400 mm, diepte 1.500 mm, hoogte 1.880 mm, gewicht 750 kg