



MGS72

Enkele verstekzagen



- Stabiele, geslepen, doorlopende werktafel met precies gelagerde ronde zaagtafel
- Slijtagevrije en geruisarme V-snaaraandrijving
- Handmatige zaagvoeding
- Standaard geleverd met zaagblad
- Tafelmodel

Opties

- Onderstel
- Pneumatische spaninrichting
- Snelspanklem
- Aanslag- en meetsystemen
- Rollenbanen
- Zaagbladen
- Koel- smeersysteem
- High performance koel-smeermiddel

VERSTEKZAAGMACHINE MGS 72/10

Zie MGS 72/30, echter:

- Onderstel
- Pneumatische spaninrichting (2x horizontaal, 1x verticaal)
- Koel- smeersysteem

Technische gegevens

- Lengte 780 mm, diepte 900 mm, hoogte 1.600 mm, gewicht 210 kg



Verstekzaagmachine MGS 72/10

MGS 72/10 + MMS 100 + rollenbaan



Verstekzaagmachine MGS 72/30



Verstekzaagmachine MGS 72/30



Verstekzaagmachine MGS 72/30

Zaagdiagram MGS 72/30



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



MGS 72 / ENKELE VERSTEKZAGEN

- **MGS 72/10 - MGS 72/30**
- Zwenkbereik 0° - 45° links-om en rechts-om traploos verstelbaar
- Rasterpunten bij 15°, 30° en 45°
- Zaagbereik zie het zaagdiagram
- Zaagbladdiameter 380 mm
- Toerental zaagblad 2.800 1/min.
- Elektrische aansluiting 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Vermogensafgifte 3 kW
- Lengte 780 mm, diepte 900 mm, hoogte 815 mm, gewicht 120 kg