



### SA73/36

Automaty do cięcia



- Do cięcia profili aluminiowych w stolarni otworowej oraz przemyśle
- Dla ochrony powierzchni profili zastosowano pneumatyczne listwy unoszące profil ponad powierzchnią stołu
- Posuw jedno-, dwu- lub trzykrotny za pomocą przełącznika
- Bezpieczny posuw materiału za pomocą dwóch poziomych siłowników zaciskowych
- Automatyka wyłączająca obróbkę na końcu profilu
- Dozujące urządzenie natryskowe
- Seryjnie wyposażona w tarczę piły
- Seryjnie wyposażona w wyświetlacz cyfrowy

#### Opcje


- Odsysacz wiórów
- Podajnik rolkowy
- Tarcze pił
- Wysokowydajny płyn chłodzący



**Automat do cięcia SA  
73/36**




**Automat do cięcia SA  
73/36**



**Automat do cięcia SA  
73/36**



**Automat do cięcia SA  
73/36**



**Automat do cięcia SA  
73/36**

Diagram cięcia SA 73/36



- Zakres cięcia 150x110 mm
- Średnica tarczy piły 380 mm
- Prędkość obrotowa tarczy pił 2800 obr./min.
- Przyłącze elektryczne 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Moc oddawana 3 kW
- Przyłącze sprężonego powietrza 7 bar
- Zużycie powietrza na jeden takt roboczy: 19 l bez spryskiwania, 31 l ze spryskiwaniem
- Długość 1500 mm, głębokość 1100 mm, wysokość 1550 mm, masa 290 kg
- Długość posuwu na takt 5 - 250 mm (możliwość wykonania do trzech taktów)