

## VR4003 F

Pionowe podajniki rolkowe



Pionowy podajnik rolkowy do transportu elementów okiennych


- Stabilna konstrukcja stalowa
- Pionowy podajnik rolkowy przeznaczony do transportu elementów do kolejnej obróbki oraz do transportu lub magazynowania i sortowania gotowych okien
- Wygodne pozycjonowanie elementów okiennych
- Każdy zespół podajnika rolkowego o długości 4000 mm
- Listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego, góra i dół
- Trzy listwy rolkowe z rolkami gumowymi, średnica 50 mm
- Jednostka podstawowa z podporą końcową
- Pionowy podajnik rolkowy na szynach z kółkami jezdnyymi, przesuwny

### Opcje

- Szyna jezdna 2,0 m odpowiednio lewa i prawa
- Stoper końcowy do VR
- Rolka wprowadzająca do VR
- Ochrona profilu na rolkach nośnych (aluminium)



### Pionowy podajnik rolkowy VR 4003 F




### Rolki nośne

Kółka transportowe przelotowe, szerokość rolki nośnej 3 x 120 mm, zespół podajnika rolkowego o długości 2000 mm, 3000 mm i 4000 mm




### Listwy rolkowe

Trzy listwy rolkowe z rolkami gumowymi, średnica 50 mm




### Tylne podpory

Tylne podpory profilowe w formie listew ślizgowych z tworzywa sztucznego, góra i dół




### Uchwyt

Uchwyt do łatwego przesuwania podajnika rolkowego na szynach




### Układ jezdny

Układ jezdny z rolkami obrzeżowymi i hamulcem ustalającym




### Szyna jezdna

Szyna jezdna 2,0 m odpowiednio lewa i prawa




### Stoper końcowy

Stoper końcowy Rb = 3 x 120 mm




### Rolka wprowadzająca

Rolki ochronne na początku lub końcu podajnika rolkowego



### Ochrona profilu

Warstwa ochronna na rolkach nośnych 3 x 120 mm (aluminium/33 x i aluminium/48 x). Rolki nośne pokryte warstwą ochronną w celu zabezpieczenia profilu przed uszkodzeniami



### Dodatkowe listwy rolkowe

Dodatkowe listwy rolkowe z rolkami gumowymi góra / dół





- Długość 4000 mm
- Szerokość 1000 mm
- Wysokość 2490 mm
- Rolki nośne, dzielone na 3x 120 mm
- Wysokość przegród 2100 mm
- Nośność 200 kg
- Masa 200 kg