

12/12/2025

DG104

Двойные усорезные пилы



- Оптимальная двойная усорезная пила для серийного производства и изготовления специальных конструкций
- Универсальные поворотные и наклонные функции пильных агрегатов позволяют распиливать высокие и широкие профили, а также выполнять любые виды косых пропилов. В результате становится возможным распил многих профилей без использования вставок
- Возможен распил по внешним размерам в любых режимах реза. Благодаря этому отпадает необходимость в сложных пересчетах длины. Большое преимущество при распиле под нестандартным углом
- Диапазоны поворота с цифровой индикацией углов
- Защитные кожухи
- Пильные диски в серийной комплектации
- Варианты исполнения с системой управления Е390 или Е590
- Устройство дозированного орошения

Опции

- Станина DG 104 М в исполнении из листовой стали (длина распиливаемой заготовки 4500 мм, 6000 мм)
- Планки подъема профиля
- Программное обеспечение для Е 590: Программный модуль для торцевания и резов с увеличенной длиной
- Подвижные или автоматически откидываемые опоры для заготовок
- Прижимы материала
- Упор под импост и надрез
- Принтер этикеток в исполнении с Е 390 и Е 590
- Отсасывающий патрубок, устройства удаления стружки
- Устройство тактовой подачи
- Рольганги
- Пильные диски
- Высокоэффективная СОЖ#

Варианты управления

- Система управления позиционированием Е 390
- Система управления на базе ПК Е 590



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1



12/12/2025



Двойная усорезная пила DG 104

DG 104 + специальное дополнительное оборудование



DG 104 Двойная усорезная пила + E 590



Двойная усорезная пила DG 104




Двойная усорезная пила DG 104



Двойная усорезная пила DG 104

Короткий упор



Двойная усорезная пила DG 104

Схема распила DG 104

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.





12/12/2025





12/12/2025

DG 104 / ДВОЙНЫЕ УСОРЕЗНЫЕ ПИЛЫ

Технические характеристики

- Минимальная длина реза под углом 90° 350 мм
- Минимальная длина реза с наклоном 45° 350 мм
- Диапазон поворота вовнутрь 90° 45° (до 22,5° вручную с цифровой индикацией)
- Диапазон пневматического наклона вовнутрь 90° 45°
- Диапазон возможных резов смотри на диаграмме
- Диаметр пильного диска 420 мм
- Скорость вращения пильного диска 2800 1/мин.
- Электропитание 230/400 В, 3~, 50 Гц
- Выходная мощность каждого двигателя 4 кВт
- Подключение сжатого воздуха 7 бар
- Расход воздуха на каждый рабочий такт 40 л без орошения, 64 л с орошением

Варианты исполнения пилы по макс. длине заготовки

- 3000 MM
- 4500 MM
- 6000 MM