

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

12/12/2025



Пилы для клиновых и торцевых вырезов



- Прецизионные V-образные вырезы в алюминиевых и пластиковых профилях
- Пневматическая, бесступенчато регулируемая подача пилы для быстрой пильной обработки и точного распила с ускоренным возвратом
- Простая регулировка глубины реза
- В серийном исполнении с патрубком для подключения шланга отсоса стружки и накопителя стружки
- Пильные диски в серийной комплектации
- В серийном исполнении с устройством дозированного орошения

Опции

- Прижимы материала
- Упорно-измерительные системы
- Рольганг
- Пильные диски
- Высокоэффективная СОЖ

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

1

elumatec

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

12/12/2025



Пила для клиновых и торцевых вырезов KS 101/30



Пила для клиновых и торцевых вырезов KS 101/30




Пила для клиновых и торцевых вырезов KS 101/30



Пила для клиновых и торцевых вырезов KS 101/30



Пила для клиновых и торцевых вырезов KS 101/30



Пила для клиновых и торцевых вырезов KS 101/30

Схема распила KS 101/30

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

12/12/2025

KS 101/30 / ПИЛЫ ДЛЯ КЛИНОВЫХ И ТОРЦЕВЫХ ВЫРЕЗОВ

- Диапазон V-образных распилов, глубина реза 80 мм, высота профиля 100 мм
- Диаметр пильного диска 300 мм
- Скорость вращения пильного диска 2800 1/мин.
- Электропитание 230/400 В, 3~, 50 Гц
- Выходная мощность каждого двигателя 0,9 кВт
- Подключение сжатого воздуха 7 бар
- Расход воздуха на каждый рабочий такт 20 л без орошения, 44 л с орошением
- Длина 980 мм, глубина 800 мм, высота 1650 мм, масса 240 кг

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.