




PWS

Транспортная тележка для профилей



Тележка для вертикального хранения и транспортировки профилей. Прочная стальная конструкция. Идеальное решение для транспортировки и компактного промежуточного хранения профильных заготовок. Простая загрузка и выгрузка. Секционный делитель регулируется по высоте. 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом.

PWS 1000: Вертикальная транспортировка профилей. Тележка для профилей с односторонней загрузкой. Вмещает 30-40 профильных заготовок. Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола.

PWS 1400: Вертикальная транспортировка профилей. Вмещает 30-40 профильных заготовок. Нижняя опора с резиновыми планками. Секционный делитель с защитной оболочкой. Задняя опора с резиновыми планками.

PWS 1800: Вертикальная транспортировка профилей. Вмещает 12-60 профильных заготовок. Нижняя опора с резиновыми планками. Секционный делитель с защитной оболочкой. Задняя опора с резиновыми планками.

PWS 2000: Вертикальная транспортировка профилей. Тележка для профилей с односторонней загрузкой. Вмещает 60-80 профильных заготовок. Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола.

PWS 4000: Вертикальная транспортировка профилей. Тележка для профилей с двухсторонней загрузкой. 18 отсеков с каждой стороны. Вмещает 120-160 профильных заготовок. Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола.



Простая загрузка и выгрузка PWS 1000 / PWS 2000

Тележка для профилей с односторонней загрузкой




Простая загрузка и выгрузка PWS 4000

Тележка для профилей с двухсторонней загрузкой




Секционный делитель PWS 1000 / PWS 2000

Секционный делитель, регулируемый по высоте, ширина секции 100 мм, глубина секции 540 мм




Секционный делитель PWS 4000

Секционный делитель, регулируемый по высоте, ширина секции 100 мм, глубина секции 400 мм




Секционный делитель с пластиковой защитой PWS 1400 / PWS 1800

Секционный делитель регулируется по высоте. Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении



Установочная поверхность PWS 1000 / PWS 2000

Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола




Установочная поверхность PWS 4000

Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола




Опора с резиновой планкой PWS 1400 / PWS 1800

Опорная поверхность покрыта резиновыми планками, которые защищают профиль от повреждений




Опора с резиновыми планками PWS 1400 / PWS 1800

Нижняя опорная поверхность покрыта резиновыми планками, которые защищают профиль от повреждений



Направляющие ролики

Четыре направляющих ролика, из них два со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование



Пластмассовая защита PWS 1000 / PWS 2000 / PWS 4000

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении



Дополнительный секционный делитель PWS 1800

Дополнительный секционный делитель, регулируемый по высоте, с пластмассовой защитой





PWS / ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

МОДЕЛИ



РАЗМЕР И МАССА

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

Длина (мм)	<input type="radio"/>
Ширина (мм)	<input type="radio"/>
Высота (мм)	<input type="radio"/>
Масса (кг)	<input type="radio"/>

ВМЕСТИМОСТЬ

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

Отделители	<input type="radio"/>
Отсеки	<input type="radio"/>
Ширина отсека (мм)	<input type="radio"/>
Глубина отсека (мм)	<input type="radio"/>
Опорная высота (мм)	<input type="radio"/>
Нагрузочная способность (кг)	<input type="radio"/>
Количество профилей	<input type="radio"/>

PWS 4000

Количество отсеков с каждой стороны	<input type="radio"/>
-------------------------------------	-----------------------



ХАРАКТЕРИСТИКИ

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000

Транспортировочная тележка профилей с односторонней загрузкой

PWS 4000

Транспортировочная тележка профилей с двусторонней загрузкой

PWS 1000 / PWS 2000 / PWS 4000

Опорная поверхность с решетчатым полом

Отделители с защитной трубкой

PWS 1400 / PWS 1800

Отделители с защитной трубкой

Нижняя опорная поверхность с резиновыми полосками

Задняя опора с резиновыми полосками

PWS 1800

Дополнительный регулируемый по высоте отделитель с пластмассовой защитой

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

Диаметр поворотных колес (мм)

Включено Доступно