



MG5105

Tek Bařlı Testereler




Özel imalat için üniversal makine.

- Kendini ispatlamıř "Alttan kesim" prensibi :
- Geniř tabla yüzeyi, profillerin optimum řekilde yüklenmesi ve boşaltılmasına olanak saęlamakta
- Patentli testere kolu süspansiyonu, karřı bir kesim basıncı oluřturarak, profilin güvenli ve çok daha saęlam řekilde sıkıřtırılmasını saęlamakta
- Otomatik açılan emniyet kapaęı
- Dozajlı püskürtme tertibatı
- Standart olarak testere bıçaęıyla birlikte

Opsiyonlar

- Talař emiř sistemi
- Dayama ve ölçüm sistemleri
- Makaralı konveyörler
- Testere bıçakları
- Yüksek performanslı kesim sıvısı



Tek Başlı Testere MGS 105

Kesme Diyagramı MGS 105



Tek Başlı Testere MGS 105



Tek Başlı Testere MGS 105



Tek Başlı Testere MGS 105





MGS 105 / TEK BAŞLI TESTERELER

- 22,5°'ye kadar manuel döndürme aralığı, sola ve sağa E111 dijital göstergeli ile ayarlanmakta
- 90° ile 45° arasında pnömatik yatırma aralığı (tilt)
- Kesim aralıkları için kesim tablosuna bakınız
- Testere bıçağı çapı : 420 mm
- Testere bıçağı devri : 2.800 dev./dak.
- Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Motor gücü : 4 kW
- Hava basıncı : 7 bar
- İşlem başına püskürtmesiz hava tüketimi 20 litre, püskürtmeli 32 litre
- Uzunluk 1.400 mm, derinlik 1.500 mm, yükseklik 1.880 mm, ağırlık 750 kg