

# *elumatec*

0/10/0005

# AS170/00

## 单轴仿形铣床



- 更紧凑的机械结构却提供更大的加工范围
- 仿形铣刀至侧面止挡或模板的比例为 1:1
- 两级气动靠模指适用于两种不同的铣刀直径
- 获得专利的仿形杆吊架保证低能耗、高精度的仿形加工
- 用于特别高的型材的最大 400 mm 的台面高度调节
- 含"轴锁"装置保证刀具更换工序简单化
- 气动材料夹紧装置
- 计量冷却液装置

#### 选件

- 仿形模板
- 仿形模板毛坯件
- 靠模指
- 夹钳
- 止挡系统
- 材料夹紧装置
- 铣切刀具
- 高效切割冷却液

### 单轴仿形铣床AS 170/10

参见AS 170/00, 然而:

• 含移动定位系统



12/12/2025

# *elumatec*



单轴仿形铣床AS 170/10



单轴仿形铣床AS 170/10



## AS 170/00 / []]]]]

- \_\_\_\_\_\_300×120 mm
- \_\_\_\_\_285×110 mm
- <u>\_\_\_\_12,000</u>\_/<u>\_\_</u>
- \_\_\_\_\_150×130\_400 mm\_\_
- **□105** mm
- <u>□</u> 230/400 V<sub>□</sub>3~<u>□</u>50 Hz
- \_\_\_\_0.74 kW
- \_\_\_\_7\_
- \_\_\_\_\_12 l\_\_\_\_24 l