



AS70/44

单轴仿形铣床



- 可用于各种铝合金和塑钢型材的加工
- 低能耗、高精度的仿形加工，简单的手动操作
- 仿形铣削比例1:1，以便将切割图形从模板转移到型材上
- 可以生产自己的模板（将模板复制到毛坯件上）
- 也可实现根据定位器进行仿形铣削（仅矩形切割图）
- 调整工序方便
- 气动材料夹紧装置
- 用于各种铣刀直径的三级手动靠模指
- 计量冷却液装置

选件

- 仿形模板
- 夹钳
- 三脚架和导向杆
- 工件支架和定位器
- 材料夹紧装置
- 铣切刀具
- 高效切割冷却液

单轴仿形铣床AS 70/45

参见AS 70/44，然而：

- 为了铣切薄壁的钢制型材转速从12,000转/分钟切换到6,000转/分钟

单轴仿形铣床AS 70/50

参见AS 70/44，然而：



- 台式
- 手动材料夹紧装置
- 无计量冷却液装置
- 长720 mm, 宽650 mm, 高960 mm, 重75 kg





单轴仿形铣床AS 70/44



单轴仿形铣床AS 70/44





AS 70/44 / □□□□

- □□□□□□□□□□ 230×90 mm
- □□□□□□□□□□ 230×90 mm
- □□□□□ 12,000 V/□□
- □□□□□□□ 180×130 mm
- □□□ 110 mm
- □□ 230/400 V□3~□50 Hz
- □□□□ 0.74 kW
- □□□□ 7□
- □□□□□□□□□□□□□□ 12 l □□□□□□□□ 24 l
- □□ 720 mm □□ 650 mm □□ 1,440 mm □□ 120 kg

