

AS70/44

单轴仿形铣床



- 可用于各种铝合金和塑钢型材的加工
- 低能耗、高精度的仿形加工，简单的双手杆操作
- 仿形铣削比例1:1，以便将切割图形从模板转移到型材上
- 可以生产自己的模板（将模板复制到毛坯件上）
- 也可实现根据定位器进行仿形铣削（仅矩形切割图）
- 调整工序方便
- 气动材料夹紧装置
- 用于各种铣刀直径的三级手动靠模指
- 计量冷却液装置

选件

- 仿形模板
- 夹钳
- 三脚架和导向杆
- 工件支架和定位器
- 材料夹紧装置
- 铣切刀具
- 高效切割冷却液

单轴仿形铣床AS 70/44

参见AS 70/44, 然而:

- 为了铣切薄壁的钢制型材转速从12,000转/分钟切换到6,000转/分钟

单轴仿形铣床AS 70/50

参见AS 70/44, 然而:

- 台式
- 手动材料夹紧装置
- 无计量冷却液装置
- 长720 mm, 宽650 mm, 高960 mm, 重75 kg



单轴仿形铣床AS 70/44



单轴仿形铣床AS 70/44

AS 70/44 / 产品信息

- 宽度 230×90 mm
- 高度 230×90 mm
- 重量 12,000 g
- 带孔尺寸 180×130 mm
- 深度 110 mm
- 电源 230/400 V~50 Hz
- 功率 0.74 kW
- 灯具 7 盏
- 总液体容量 12 L | 工作容量 24 L
- 尺寸 720 mm × 650 mm × 1,440 mm | 重量 120 kg